

Senzor interfejs CASB-MT-D3-R7

Broj dela: 8071781

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Napomena o korišćenju	Proizvod je pogodan isključivo za industrijske svrhe. U stambenim područjima moraju se preduzeti eventualne mere za sprečavanje varničenja.
Dijagnostička funkcija	Prikaz preko LED-a
Ugradni položaj	Proizvoljan
Zaštita od zamene polova	da
Izazna frekvencija	TTL-Signal: mak. 7200 Hz HTL-Signal: maks. 450 Hz
Opseg radnog pritiska DC	20.4 V...30 V
Trajanje uključivanja	100%
Maks. potrošnja električne struje	6 W
Nominalni radni napon DC	24 V
Preostala valovitost	5 %
Potrošnja struje kod neopterećenih izlaza	50 mA
Opterećenje struje po izlazu	50 mA
Dozvola	RCM oznaka
KC oznaka	KC-EMV
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za elektromagnetnu kompatibilnost prema UK RoHS propisima
Otpornost na oscilacije	Provera primene za transport sa stepenom oštine 2 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Otpornost na udare	Šok provera prema stepenu oštine 2 u skladu sa FN 942017-5 i EN 60068-2-27
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Zaštita od direktnog ili indirektnog dodirivanja	PELV
Vrsta zaštite	IP65
Napomena o vrsti zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	350 g
Opseg signala	HTL-Signal: High: min. 18 V, Low: max. 2 V TTL-Signal: High: min. 2,4 V, Low: max. 0,4 V

Karakteristika	Vrednost
Električni priključak izlaza, funkcija	TTL
Električni priključak izlaza, vrsta priključka	Priključak
Električni priključak izlaza, tehnika priključivanja	M12x1 A-kodirano u skladu sa EN 61076-2-101
Električni priključak izlaza, broj polova/žica	8
Električni priključak izlaza 2, funkcija	HTL
Električni priključak izlaza 2, vrsta priključka	Priključak
Električni priključak izlaza 2, tehnika priključivanja	M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101
Električni priključak izlaza 2, broj polova/žica	5
Električni priključak ventila, vrsta priključka	Priključak
Električni priključak ventila, tehnika priključivanja	M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101
Električni priključak ventila, broj polova/žica	8
Električni priključak senzor, vrsta priključka	2x utičnica
Električni priključak, senzor, tehnika priključivanja	M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101
Električni priključak senzora, broj polova/žica	8
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom za vijak M4
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	FPM NBR
Materijal kućišta	Aluminijumska legura za obradu, eloksirana