


Priključni kabl NEBA-M12W5P-U-2.5-N-LE3

Broj dela: 8078256

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Odgovara standardu	EN 61076-2-101 EN 61984
Dozvola	c UL us – Listed (OL)
Namenska upotreba	Priključni kabl spaja terenske uređaje (senzore, aktuatore) sa upravljanjem u otvorenoj petlji.
Institucija koja izdaje sertifikat	UL E253748
Osnovna oznaka	bez nosača natpisa
Učestalost priključivanja	100
Težina proizvoda	56 g
Napomena o korišćenju	Ispunjava zahteve standarda IEC 61010-1 i 61010-2-202, naročito za električno pogonjenje ventile kompanije Festo. Za snabdevanje Festo ventila sa električnom aktivacijom dozvoljena su samo strujna kola sa ograničenom energijom sa maksimalnom strujom do 4 A pri maksimalnom naponu praznog hoda od 30 V DC.
Električni priključak 1, funkcija	Strana uređaja u polju
Električni priključak 1, konstrukcija	okrugli
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 1, izlaz kablova	pod uglom
Električni priključak 1, tehnika priključivanja	M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101
Električni priključak 1, broj polova/žica	5
Električni priključak 1, zauzeti polovi/žile	3
Električni priključak 1, vrsta pričvršćenja	Navojna blokada sa imbusom SW13 i nareckanim zavrtanjem rotirajuće
Električna veza 1, kompatibilna vrsta montaže	Kompatibilno sa blokadom vijka okretnim/neokretnim
Električna veza 1, zauzetost veze	Pin 1 = BN Pin 3 = BU Pin 4 = BK
Električna veza 1, prikaz	Indikator statusa rada LED zelena Prikaz uklopnog stanja sa LED indikatorom, žuti za PNP zatvarač
Električni priključak 2, funkcija	Strana upravljanja
Električni priključak 2, vrsta priključka	Kabl sa utičnicom
Električni priključak 2, tehnika priključivanja	otvoreni kraj

Karakteristika	Vrednost
Električni priključak 2, broj polova/žila	3
Električni priključak 2, zauzeti polovi/žile	3
Električna veza 2, zauzetost veze	Pin 1 = BN Pin 3 = BU Pin 4 = BK
Električna veza 2, prikaz	bez
Opseg radnog pritiska DC	10 V...30 V
Opterećenje struje pri 40 °C	4 A
Napomena o opteretivosti struje pri 40 °C	Obratite pažnju na smanjenje
Otpornost na udarni napon	0.8 kV
Dužina kabla	2.5 m
Karakteristika voda	pogodno za energetske lance/pogodno za robote otporno na abraziju slaba adhezija nezapaljivo i samogaseće
Uslovi provere voda	Uslovi provere na zahtev Otpornost na savijanje: > 300.000 ciklusa, $\pm 270^\circ/0,1$ m Otpornost na naizmenično savijanje: >50.000 ciklusa, radijus savijanja 5 mm Energetski lanac: > 5 miliona ciklusa, radijus savijanja 28 mm
Uslovi provere na zahtev	provereno na 23 °C
Radijus skretanja, fiksno postavljanje kablova	12 mm
Radijus skretanja, pokretno polaganje kablova	39 mm
Prečnik kabla	3.8 mm
Struktura kabla	3 x 0,25 mm ²
Nominalni poprečni presek voda	0.25 mm ²
Završeci žica	sa zaštitom tupo isečeno
Vrsta zaštite	IP65 IP68 IP69K
Napomena o vrsti zaštite	u montiranom stanju
Posebne karakteristike	Otporan na UV zračenje otporno na hidrolizu otporno na rashladno sredstvo za podmazivanje otporno na mikrobe otporno na ulje otporno na ozon
Primena u spoljašnjem području	Mesta primene sa direktnom izloženošću spolnom vazduhu klase D1 u skladu sa standardom IEC 60654-1
Temperatura okruženja	-40 °C...85 °C
Napomena o temperaturi okruženja	-40 °C – 50 °C kod UL primena
Temperatura u okruženju kod pokretnog postavljanja kablova	-20 °C...85 °C
Napomena za temperaturu u okruženju kod pokretnog postavljanja kablova	-20 °C – 50 °C kod UL primena
Temperatura skladištenja	-25 °C...55 °C
Napomena u vezi sa temperaturom skladištenja	kratkotrajno za transport u pakovanju -40 °C ... 85 °C
Relativna vlažnost vazduha	maks. 93% na 40 °C
Nominalna visina primene	<= 2000 m NHN
Kategorija previsokog napona	II
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK RoHS propisima
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Pogodnost za proizvodnju litijum-jonskih baterija	Proizvod je u skladu sa Festovom internom definicijom proizvoda za upotrebu u proizvodnji baterija: Metali sa više od 1% masenog udela bakra, cinka ili nikla se ne upotrebljavaju. Izuzeci su nikl u čeliku, hemijski niklovane površine, štampane ploče, vodovi, električni konektori i namotaji
Klasa za čiste sobe	Klasa 4 prema ISO 14644-1

Karakteristika	Vrednost
Napomena o materijalu	Ne sadrži hlorofluorouglenike RoHS-usaglašen ne sadrži kadmijum bez halogena bez fosforne kiseline
Stepen zaprljanja	3
Napomena o stepenu zaprljanja	u montiranom stanju
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
Materijal plašta kabla	TPE-U(PUR)
Boja plašta kabla	sivo
Materijal kućišta	TPE-U(PUR)
Boja kućišta	crno
Materijal blokade vijka	Niklovani liv od cinka
Radni materijal zaptivki	FPM
Materijal utičnih kontakata	Pozlaćena legura bakra
Materijal izolacionog omotača	PP