


Operatorska jedinica CDSA-D3-RV

Broj dela: 8126915

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Broj funkcionalnih tastera	20
Broj LED indikatora u sistemu	5
Prikaz	LCD displej sa pozadinskim osvetljenjem
Karakteristika prikaza	Ekran osetljiv na dodir
Veličina prikaza	7"
Kontrolni elementi	Tastatura sa folijom Deblokada upravljačkog uređaja Taster za zaustavljanje u nuždi
Ulazna struja	$\leq 5,6 \text{ A}$
Opseg radnog pritiska DC	19.2 V...30 V
Rezolucija displeja	WSVGA, 600x1024 piksela
Dozvola	CCC RCM oznaka c UL us – Listed (OL)
KC oznaka	KC-EMV
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti u skladu sa Uredbom EU o mašinama prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za elektromagnetnu kompatibilnost prema UK propisima za mašine prema UK RoHS propisima
Institucija koja izdaje sertifikat	UL E239998
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Relativna vlažnost vazduha	5 - 95 %
Vrsta zaštite	IP65
Napomena o vrsti zaštite	sa zatvorenim USB poklopcem u montiranom stanju
Klasa zaštite	III
Temperatura okruženja	0 °C...40 °C
Težina proizvoda	950 g
Potrošnja električne snage	12 W

Karakteristika	Vrednost
Dodeljivanje IP adrese	FCT DHCP
Nominalni radni napon DC	24 V
Premošćenje ispada mreže	10 ms
Nominalna visina primene	<= 2000 m NHN
Napajanje, funkcija	Upravljanje deblokade Prinudno isključivanje Napajanje
Napajanje, vrsta priključka	Letvica s utikačima
Napajanje, tehnika priključivanja	Lajsna sa priključcima, 12 polova, 2 reda
Napajanje, broj polova/žica	12
Napajanje naponom, zauzeti polovi/žice	6
USB interfejs, priključna tehnika	USB 2.0 tip A
Ethernet interfejs, protokol	TCP/IP
Ethernet interfejs, funkcija	Dijagnostika Veza sa mrežom ka SPS-u Parametrizacija
Ethernet interfejs, vrsta priključka	Utičnica
Ethernet interfejs, tehnika priključivanja	RJ45
Interfejs enkodera, broj polova/žila	8
Ethernet interfejs, brzina prenosa	100 Mbit/s
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	ABS
Dimenzija Š x D x V	212 mm x 251 mm x 73 mm
Napomena o opteretivosti struje pri 40 °C	10 - 1000 mA na svakom kontaktu sa prinudnim zaustavljanju < 500 mA za upravljački uređaj za deblokadu
Kategorija upotrebe	DC-13, prinudno isključivanje
Karakteristična vrednost za radni vek B10D, komponenta dela	0,25 Mio SP, prinudno zaustavljanje 1 Mio SP, upravljački uređaj za deblokadu