


Uložak vakuumske usisne mlaznice OASP-G4-14-L3

Broj dela: 8199154

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna širina Lavalove mlaznice	1.4 mm
Karakteristika ejektora	visok zapreminski protok usisa
Dizajn	Vakuum generator 3-stepeni
Radni pritisak za maks. usisni zapreminski protok	0.8 MPa 8 bar
Radni pritisak za maks. zapreminski protok usisa	116 psi
Radni pritisak	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi
Radni pritisak za maks. vakuum	0.79 MPa 7.9 bar 114.55 psi
Maks. vakuum	81 %
Nominalni radni pritisak	0.6 MPa 6 bar 87 psi
Maks. visoki zapreminski protok usisa u odnosu na atmosferu	245 l/min
Vreme ventilacije kod nominalnog radnog pritiska	0.37 s
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Nije moguć pogon sa podmazivanjem
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Pogodnost za proizvodnju litijum-jonskih baterija	Proizvod je u skladu sa Festovom internom definicijom proizvoda za upotrebu u proizvodnji baterija: Metali sa više od 1% masenog udela bakra, cinka ili nikla se ne upotrebljavaju. Izuzeci su nikl u čeliku, hemijski niklovane površine, štampane ploče, vodovi, električni konektori i namotaji
Temperatura medija	0 °C...60 °C
Preporuka za čišćenje	Sapunica (spoljni prigušnik buke)
Temperatura okruženja	0 °C...60 °C
Težina proizvoda	45 g
Vrsta pričvršćenja	utično
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal zahvatne mlaznice	PA-ojačan

Karakteristika	Vrednost
Materijal čelične mlaznice	PA-ojačan
Ugradni položaj	Proizvoljan