


# โซ่คัพ

## DYSR-16-20-Y5

หมายเลขชิ้นส่วน: 1138644

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                        |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| ขนาด                                   | 16                            |
| อับ                                    | 20 mm                         |
| การทำให้หมด ๑                          | ปรับได้                       |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                    |
| การตรวจจับตำแหน่ง                      | ปราศจาก                       |
| ความเร็วในการกระแทกสูงสุด              | 3 m/s                         |
| เวลาพักที่อุณหภูมิห้อง                 | 0.3 s                         |
| รีเซ็ตเวลาที่อุณหภูมิแวดล้อมต่ำสุด     | 1 s                           |
| ฟังก์ชัน                               | กด<br>บทบาทเดียว              |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L                |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -10 °C...80 °C                |
| ความยาวลวดทอง                          | 20 mm                         |
| แรงกระแทกสูงสุด                        | 1600 N                        |
| การใช้พลังงานสูงสุดต่อจังหวะ           | 32 J                          |
| การใช้พลังงานสูงสุดต่อชั่วโมง          | 100000 J                      |
| พลังงานตกค้างสูงสุด                    | 0.16 J                        |
| แรงResetting                           | 5.4 N                         |
| แรงแทรกต่ำสุด                          | 66 N                          |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 200 g                         |
| ช่วงมวล                                | 160 kg                        |
| ประเภทของรีด                           | พร้อมน็อตล็อก                 |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS        |
| ซีลวัสดุ                               | NBR                           |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | เหล็กกล้าไนซ์                 |
| ก้านลูกสูบวัสดุ                        | เหล็กกล้าชุบแข็ง              |