



ฟร็อกซ์มีตีสวิตช์
SIES-Q40B-PA-X-2L
 หมายเลขชิ้นส่วน: 150492

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ได้มาตรฐาน	EN60947-5-2
อนุญาต	เครื่องหมาย RCM c UL เร้า - รายการ (OL)
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามคำสั่ง EU EMC
ระยะทางการทำงานที่กำหนด	15 mm
ระยะการใช้งานที่มั่นคง	12.2 mm
ปัจจัยลด	อลูมิเนียม = 0.3 เหล็กกล้าไร้สนิม St 18/8 = 0.7 ทองแดง = 0.25 ทองเหลือง = 0.3 เหล็กเซนต์ 37 = 1.0
อุณหภูมิโดยรอบ	-25 °C...85 °C
ความสามารถในการทำซ้ำ	0.75 mm
สวิตช์เชิงเอาต์พุต	PNP
ฟังก์ชันการเปลี่ยนองค์ประกอบ	ต่อต้านวาเลนซ์
ความถี่การสลับสูงสุด	100 Hz
ความถี่สวิตช์สูงสุด DC	100 Hz
กระแสไฟขาออกสูงสุดเป็นฟังก์ชันของอุณหภูมิ	200 mA ที่ ≤ 50 °C 150 mA ที่ ≤ 85 °C
แรงดันตก	3.5 V
ความต้านทานไฟฟ้าลัดวงจร	การตอกบัตร
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC	10 V...30 V
ระลอกคลื่น	10 %
ไม่ได้ใช้งานในปัจจุบัน	40 mA
การป้องกันขั้วย้อนกลับ	สำหรับการเชื่อมต่อไฟฟ้าทั้งหมด
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	ขั้วสกรู
Plug housing material	PA PBT
ขั้วต่อสายเคเบิล	M20x1.5
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลที่อนุญาต	7.5 mm...12.5 mm
ขนาด	40x40x120mm
ประเภทของรัด	มีรูทะลุ
ประเภทการติดตั้ง	ล่าง

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	230 g
วัสดุที่อยู่อาศัย	PET
ตัวบ่งชี้พร้อม	LED สีเขียว
การแสดงผลสถานะการสลับ	LED สีเหลือง
ระดับการป้องกัน	IP65
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
การเลือกข้อมูลเซ็นเซอร์เพิ่มเติม	ออกแบบพิเศษ
ทางออกไฟฟ้า	PNP
การออกแบบของวิชั่นเซ็นเซอร์	ค่าเริ่มต้น