


# วาล์วควบคุมการไหลทางเดียว GRLA-1/4-NPT-B

หมายเลขชิ้นส่วน: 151547

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                                              | มูลค่า                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ฟังก์ชันวาล์ว                                                            | ฟังก์ชันไม่คืนคืนแรงไอเสีย                     |
| ข้อต่อลม 1                                                               | เกลียวใน 1/4 NPT                               |
| ข้อต่อลม 2                                                               | เกลียวตัวผู้ 1/4 NPT                           |
| องค์ประกอบการปรับ                                                        | สกรูหัวผ่า                                     |
| ประเภทของรัด                                                             | ขันสกรูได้                                     |
| มาตรฐานอัตราการไหลในการควบคุมทิศทางการไหล                                | 610 l/min                                      |
| มาตรฐานอัตราการไหลในทิศทางไม่ย้อนกลับ                                    | 450 l/min...820 l/min                          |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                                           | -10 °C...60 °C                                 |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                                        | ตามต้องการ                                     |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์                                       | 0.3 bar...10 bar                               |
| มาตรฐานอัตราการไหลในการไหลควบคุมทิศทาง 0.6->0 MPa (6->0 บาร์, 87->0 psi) | 1200 l/min                                     |
| สื่อปฏิบัติการ                                                           | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม                                   | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)  |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ                                   | VDMA24364-B2-L                                 |
| คลาสคสีนรุม                                                              | คลาส 4 ตามมาตรฐาน ISO 14644-1                  |
| อุณหภูมิปานกลาง                                                          | -10 °C...60 °C                                 |
| ความกว้างปรกติ                                                           | 6 mm                                           |
| แรงบิดกระชับสูงสุด                                                       | 11 Nm                                          |
| จุดเกลียววัสดุ                                                           | โลหะผสมอลูมิเนียมอัด                           |
| วัสดุหมายเหตุ                                                            | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                         |
| ซีลวัสดุ                                                                 | NBR                                            |
| สกรูปรับวัสดุ                                                            | ทองเหลือง                                      |
| วัสดุข้อต่อหมุน                                                          | สังกะสีหล่อ                                    |