


# ฟร็อกซ์มีตีสวิตช์ SME-1-B หมายเลขชิ้นส่วน: 151668

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                    | มูลค่า                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ออกแบบ                                         | การก่อสร้างบล็อก                                                                                                                  |
| ได้มาตรฐาน                                     | DIN EN 60947-5-2                                                                                                                  |
| เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง) | ตามคำสั่ง EU EMC,<br>ตามคำสั่งไฟฟ้าแรงต่ำของสหภาพยุโรป<br>ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป                                           |
| เครื่องหมาย UKCA (ดูประกาศความสอดคล้อง)        | ตามระเบียบข้อบังคับของสหราชอาณาจักรสำหรับ EMC<br>ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร<br>ตามระเบียบของสหราชอาณาจักรสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า |
| วัสดุหมายเหตุ                                  | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                                                                                            |
| การวัดค่าที่เปลี่ยนแปลง                        | ตำแหน่ง                                                                                                                           |
| หลักการวัด                                     | เส้นแม่เหล็ก                                                                                                                      |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                 | -20 °C...70 °C                                                                                                                    |
| ความสามารถในการทำซ้ำ                           | 0.2 mm                                                                                                                            |
| สวิตช์เชิงเออร์พุท                             | สองขั้วตามการติดต่อ                                                                                                               |
| ฟังก์ชันการเปลี่ยนองค์ประกอบ                   | ปกติ เปิด                                                                                                                         |
| ตรงเวลา                                        | 0.5 ms                                                                                                                            |
| ช่วงวันหยุดหรือไม่ไปทำงาน                      | 0.03 ms                                                                                                                           |
| ความถี่การสลับสูงสุด                           | 500 Hz                                                                                                                            |
| กระแสไฟขาออกสูงสุด                             | 1 A                                                                                                                               |
| กระแสไฟขาออกสูงสุด AC                          | 1 A                                                                                                                               |
| กระแสไฟขาออกสูงสุด DC                          | 1 A                                                                                                                               |
| ความจุการสลับสูงสุด AC                         | 40 VA                                                                                                                             |
| ความจุสวิตช์สูงสุด DC                          | 40 W                                                                                                                              |
| แรงดันตก                                       | 0 V                                                                                                                               |
| กระแสไฟตกค้าง                                  | 0 mA                                                                                                                              |
| ความต้านทานไฟฟ้าลัดวงจร                        | ไม่มี                                                                                                                             |
| เกินการป้องกัน                                 | ไม่พร้อมใช้งาน                                                                                                                    |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน AC                    | 0 V...250 V                                                                                                                       |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC                    | 0 V...200 V                                                                                                                       |
| การป้องกันขั้วย้อนกลับ                         | ไม่มี                                                                                                                             |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1, ประเภทการเชื่อมต่อ        | สายเคเบิล                                                                                                                         |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ      | ปลายเปิด                                                                                                                          |

| ลักษณะเฉพาะ                                     | มูลค่า                                                     |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 จำนวนพิน/สายไฟ              | 2                                                          |
| การเชื่อมต่อทิศทางทางออก                        | ตาม                                                        |
| ความยาวสายเคเบิล                                | 2.5 m                                                      |
| สีปลอกสาย                                       | สีเทา                                                      |
| วัสดุปลอกสาย                                    | พีวีซี                                                     |
| ประเภทของรัด                                    | พร้อมอุปกรณ์เสริม                                          |
| แรงบิดในการการขัน                               | 2.9 Nm                                                     |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                               | ตามต้องการ                                                 |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                                | 130 g                                                      |
| ที่อยู่อาศัย                                    | สีดำ                                                       |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                               | อีพอกซีเรซิน<br>PC<br>PET<br>เหล็ก<br>TPE-O<br>สังกะสีหล่อ |
| อุณหภูมิแวดล้อมพร้อมการเดินสายเคเบิลแบบยึดหย่อน | -5 °C...70 °C                                              |
| ระดับการป้องกัน                                 | IP67                                                       |
| แรงดันฉนวน                                      | 250 V                                                      |
| ตัวต้านทานไฟกระชาก                              | 4 kV                                                       |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ          | VDMA24364-B2-L                                             |
| ระดับมลพิษ                                      | 3                                                          |