


**กระบอกมาตรฐาน**  
**CRDNG-40- -PPV-A-S6**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 185294

**FESTO**



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                          | มูลค่า                                          |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| อับ                                                  | 10 mm...2000 mm                                 |
| Øลูกสูบ                                              | 40mm                                            |
| เกลียวก้านลูกสูบ                                     | M12x1.25                                        |
| การทำให้หมด ๑                                        | ตัวกันกระแทกแบบปรับได้ทั้งสองด้าน               |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                    | ตามต้องการ                                      |
| ได้มาตรฐาน                                           | ISO15552                                        |
| ปลายก้านลูกสูบ                                       | เกลียวนอก                                       |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                              | ลูกสูบ<br>ก้านลูกสูบ<br>คานกลาง<br>กระบอกกระบอก |
| การตรวจจับตำแหน่ง                                    | สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด                         |
| ตัวแปร                                               | ซีลทนความร้อนสูงสุด 120 °C                      |
| แรงดันใช้งาน                                         | 0.06 MPa...1 MPa<br>0.6 bar...10 bar            |
| ฟังก์ชัน                                             | การแสดงคู่                                      |
| สื่อปฏิบัติการ                                       | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]  |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม               | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)   |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                      | 4 - ความเค้นการกัดกร่อนที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ    |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ               | VDMA24364-B2-L                                  |
| ปลอดภัยสำหรับอาหาร                                   | ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม                          |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                       | 0 °C...120 °C                                   |
| ความยาวลดทอน                                         | 21 mm                                           |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi), แรงถ่วงกลับ | 633 N                                           |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า     | 754 N                                           |
| ย้ายมวลที่จังหวะ 0 มม.                               | 268 g                                           |
| มวลเคลื่อนที่เพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.              | 16 g                                            |
| น้ำหนักพื้นฐานที่ระยะชัก 0 มม.                       | 1420 g                                          |
| น้ำหนักเพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.                    | 33 g                                            |
| ประเภทของรัด                                         | ด้วยเกลียวใน<br>พร้อมอุปกรณ์เสริม<br>ทางเลือก:  |
| พอร์ตลม                                              | G1/4                                            |

| ลักษณะเฉพาะ       | มูลค่า                      |
|-------------------|-----------------------------|
| วัสดุหุ้ม         | พลอสแตนเลส                  |
| ซีลวัสดุ          | FPM                         |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง |
| วัสดุลูกสูบ       | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด        |
| ก้านลูกสูบวัสดุ   | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง |
| ท่อทรงกระบอกวัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง |
| วัสดุनीอต         | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง |
| วัสดุแบริง        | คอมโพสิตโลหะโพลิเมอร์       |
| น็อตคอวัสดุ       | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง |
| วัสดุก้านรัด      | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง |