

**ตาเหล็ก**  
**CRSGS-M20X1,5**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 195585

**FESTO**



**แผ่นข้อมูล**

| ลักษณะเฉพาะ                              | มูลค่า                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ขนาด                                     | M20x1.5                                                                                                                                                                                 |
| ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน                     | ISO 12240-4                                                                                                                                                                             |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK          | 3 - ค่าการกัดกร่อนสูง                                                                                                                                                                   |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ   | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                          |
| ความเหมาะสมสำหรับการผลิตแบตเตอรี่ Li-ion | ไม่แนะนำให้ใช้โลหะที่มีทองแดง สังกะสี หรือนิกเกิลเป็นส่วนประกอบหลักมากกว่า 5% ช้อยกเว้น ได้แก่ นิกเกิลในเหล็กกล้า พื้นผิวชุบนิกเกิลทางเคมี แผงวงจรพิมพ์ สายเคเบิล ขั้วต่อไฟฟ้า และขดลวด |
| อุณหภูมิโดยรอบ                           | -40 °C...150 °C                                                                                                                                                                         |
| ความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด          | 9 kN                                                                                                                                                                                    |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                         | 464 g                                                                                                                                                                                   |
| วัสดุหมายเหตุ                            | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                                                                                                                                                  |
| วัสดุวงแหวนรอบนอก                        | เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง                                                                                                                                                                    |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                        | เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง                                                                                                                                                                    |
| วัสดุวงแหวนด้านใน                        | เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง                                                                                                                                                                    |
| วัสดุเนื้อ                               | เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง                                                                                                                                                                    |