


หมายเลขชิ้นส่วน: 5242216



| ลักษณะเฉพาะ                                                    | มูลค่า                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| อุณหภูมิโดยรอบ                                                 | -15 °C...40 °C                                                                                                                                 |
| หมายเหตุเกี่ยวกับอุณหภูมิแวดล้อม                               | สูงถึง 80 °C โดยมีการลดระดับ -1.5% ต่อองศาเซลเซียส                                                                                             |
| ความสูงสูงสุด                                                  | 4000 m                                                                                                                                         |
| หมายเหตุเกี่ยวกับความสูงในการติดตั้งสูงสุด                     | ตั้งแต่ 1,000 ม. เท่านั้น โดยมีการลดลง -1.0% ต่อ 100 ม.                                                                                        |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ                                           | -20 °C...70 °C                                                                                                                                 |
| ความชื้นสัมพัทธ์                                               | 0 - 90 %                                                                                                                                       |
| ได้มาตรฐาน                                                     | IEC 60034                                                                                                                                      |
| ระดับความร้อนตามมาตรฐาน EN 60034-1                             | F                                                                                                                                              |
| อุณหภูมิหมุนสูงสุด                                             | 155 °C                                                                                                                                         |
| ระดับการออกแบบตามมาตรฐาน EN 60034-1                            | S1                                                                                                                                             |
| การตรวจสอบอุณหภูมิ                                             | การส่งผ่านอุณหภูมิมอเตอร์แบบดิจิตอลผ่าน EndDat 2.2                                                                                             |
| การออกแบบมอเตอร์ตามมาตรฐาน EN 60034-7                          | IM B5<br>IM V1<br>IM V3                                                                                                                        |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                              | ตามต้องการ                                                                                                                                     |
| ระดับการป้องกัน                                                | IP40                                                                                                                                           |
| หมายเหตุเกี่ยวกับระดับการป้องกัน                               | IP40 สำหรับเฟลมอเตอร์ที่ไม่มีซีลเฟลารเดียล<br>IP65 สำหรับเฟลมอเตอร์พร้อมซีลเฟลารเดียล<br>IP67 สำหรับตัวเรือนมอเตอร์รวมถึงเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ |
| ศูนย์กลาง, ศูนย์กลาง, ความเบี่ยงเบนของแนวแกนตาม DIN SPEC 42955 | N                                                                                                                                              |
| คุณภาพสมดุล                                                    | G 2.5                                                                                                                                          |
| แรงบิดพื้นเพื่อง                                               | <1.0% ของแรงบิดสูงสุด                                                                                                                          |
| อายุการจัดเก็บภายใต้สภาวะปกติ                                  | 20000 h                                                                                                                                        |
| รหัสอินเทอร์เฟซ Motor Out                                      | 60p                                                                                                                                            |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1, ประเภทการเชื่อมต่อ                        | ขั้วต่อไฮบริด                                                                                                                                  |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ                      | M23x1                                                                                                                                          |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 จำนวนพิน/สายไฟ                             | 15                                                                                                                                             |
| ระดับมลพิษ                                                     | 2                                                                                                                                              |
| วัสดุหมายเหตุ                                                  | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                                                                                                         |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                                | 0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน                                                                                                              |

| ลักษณะเฉพาะ                                                  | มูลค่า                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ                       | VDMA24364 โซน III                                                                                                                 |
| ความเหนียวล้า                                                | การทดสอบการขนส่งที่มีระดับความรุนแรง 2 ตาม FN 942017-4 และ EN 60068-2-6                                                           |
| กันกระแทก                                                    | การทดสอบแรงกระแทกด้วยระดับความรุนแรง 2 ตาม FN 942017-5 และ EN 60068-2-27                                                          |
| อนุญาต                                                       | เครื่องหมาย RCM<br>c UL เร้า - ได้รับการยอมรับ (OL)                                                                               |
| เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)               | ตามคำสั่ง EU EMC<br>ตามคำสั่งไฟฟ้าแรงต่ำของสหภาพยุโรป<br>ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป                                            |
| เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)                    | ตามระเบียบข้อบังคับของสหราชอาณาจักรสำหรับ EMC<br>ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร<br>ตามระเบียบของสหราชอาณาจักรสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า |
| ใบรับรองออกโดยหน่วยงาน                                       | UL E342973                                                                                                                        |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC                                          | 680 V                                                                                                                             |
| ประเภทสวิตช์เชิงโซลัน                                        | ติดดาวด้านใน                                                                                                                      |
| จำนวนคู่ขั้ว                                                 | 5                                                                                                                                 |
| แรงบิดคอก                                                    | 1.66 Nm                                                                                                                           |
| พิกัดแรงบิด                                                  | 1.4 Nm                                                                                                                            |
| แรงบิดสูงสุด                                                 | 5.6 Nm                                                                                                                            |
| ความเร็วการหมุนปกติ                                          | 3000 rpm                                                                                                                          |
| ความเร็วการหมุนสูงสุด                                        | 14300 rpm                                                                                                                         |
| ความเร็วกลสูงสุด                                             | 16000 rpm                                                                                                                         |
| ความเร่งเชิงมุม                                              | 100000 rad/s <sup>2</sup>                                                                                                         |
| จัดอันดับเครื่องยนต์กำลัง                                    | 440 W                                                                                                                             |
| กระแสไฟหยุดนิ่งต่อเนื่อง                                     | 3.8 A                                                                                                                             |
| กระแสมอเตอร์ปกติ                                             | 3.2 A                                                                                                                             |
| กระแสสูงสุด                                                  | 18.3 A                                                                                                                            |
| ค่าคงที่มอเตอร์                                              | 0.44 Nm/A                                                                                                                         |
| ค่าแรงบิดคงที่                                               | 0.52 Nm/A                                                                                                                         |
| เฟสเฟสคงที่แรงดัน                                            | 31.2 mVmin                                                                                                                        |
| ความต้านทานขดลวดเฟสต่อเฟส                                    | 2.68 Ohm                                                                                                                          |
| ตัวเหนี่ยวนำขดลวดเฟสต่อเฟส                                   | 12 mH                                                                                                                             |
| ขดลวดเหนี่ยวนำตามยาว Ld (เฟส)                                | 5 mH                                                                                                                              |
| ตัวเหนี่ยวนำการแบ่งขดลวด Lq (เฟส)                            | 6 mH                                                                                                                              |
| ค่าคงที่เวลาไฟฟ้า                                            | 3 ms                                                                                                                              |
| ค่าคงที่เวลาความร้อน                                         | 43 min                                                                                                                            |
| ความต้านทานความร้อน                                          | 1 K/W                                                                                                                             |
| หน้าแปลนวัด                                                  | 250 x 250 x 15 มม. เหล็ก                                                                                                          |
| โมเมนต์เอ้าท์พุทรวมของความเฉื่อย                             | 0.403 kgcm <sup>2</sup>                                                                                                           |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                                             | 1910 g                                                                                                                            |
| โหลดเพลอาแกนที่อนุญาต                                        | 70 N                                                                                                                              |
| โหลดเพลารัศมีที่อนุญาต                                       | 350 N                                                                                                                             |
| เซ็นเซอร์ตำแหน่งโรเตอร์                                      | Encoder หมุนเพียงครั้งเดียว                                                                                                       |
| การกำหนดตำแหน่งผู้ผลิตตัวเข้ารหัสตำแหน่งโรเตอร์              | ECI 1118                                                                                                                          |
| เซ็นเซอร์ตำแหน่งโรเตอร์สำหรับabsolute detectable revolutions | 1                                                                                                                                 |
| อินเทอร์เฟซตัวเข้ารหัสตำแหน่งโรเตอร์                         | วันที่สิ้นสุด 22                                                                                                                  |
| หลักการวัดเซ็นเซอร์ตำแหน่งโรเตอร์                            | อุปนัย                                                                                                                            |
| ตัวเข้ารหัสตำแหน่งโรเตอร์ แรงดันใช้งาน DC                    | 5 V                                                                                                                               |
| ตัวเข้ารหัสตำแหน่งโรเตอร์ ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC        | 3.6 V...14 V                                                                                                                      |
| ค่าตำแหน่งตัวเข้ารหัสตำแหน่งโรเตอร์ต่อการปฏิวัติ             | 262144                                                                                                                            |
| ความละเอียดของตัวเข้ารหัสตำแหน่งโรเตอร์                      | 18 bit                                                                                                                            |
| การวัดมุมความแม่นยำของระบบเข้ารหัสตำแหน่งโรเตอร์             | -120 arcsec...120 arcsec                                                                                                          |
| MTTF ส่วนประกอบย่อย                                          | 190 ปี เซ็นเซอร์ตำแหน่งโรเตอร์                                                                                                    |