

# ข้อก่เกิดข้อต่อ KD3-1/8-I

หมายเลขชิ้นส่วน: 531627

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                                   | มูลค่า                                        |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ความกว้างปรกติ                                                | 5 mm                                          |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์                            | -0.095 MPa...1.2 MPa<br>-0.95 bar...12 bar    |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิทั้งหมด                               | -13.775 psi...174 psi                         |
| อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343) | 185 l/min...603 l/min                         |
| การไหลที่กำหนดทำให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 8778                  | 200.5 l/min...653.7 l/min                     |
| สื่อปฏิบัติการ                                                | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม                        | สามารถทาน้ำมันได้                             |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                               | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ                 |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ                        | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                                | -10 °C...60 °C                                |
| แรงบิดกระชับที่กำหนด                                          | 5 Nm                                          |
| ความทนทานต่อแรงบิดกระชับเล็กน้อย                              | ± 15 %                                        |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                                              | 32 g                                          |
| ข้อต่อลม 1                                                    | เกลียวใน G1/8                                 |
| วัสดุหมายเหตุ                                                 | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                        |
| ซีลวัสดุ                                                      | NBR                                           |
| สปริงวัสดุ                                                    | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                   |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                                             | ทองเหลืองชุบนิกเกิล                           |
| วัสดุชิ้นด้าย                                                 | ทองเหลืองชุบนิกเกิล                           |
| ลูกบอลวัสดุ                                                   | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                   |
| แหวนสแน็ปวัสดุ                                                | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                   |
| วัสดุตัววาล์ว                                                 | ทองเหลือง                                     |
| วัสดุของปลอกปลดล็อก                                           | ทองเหลืองชุบนิกเกิล                           |