


**โมดูลแยก**  
**MS12-FRM-G**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 541681

**FESTO**



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                           |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                       |
| โครงสร้างเชิงโครงสร้าง                 | โมดูลสาขา                                        |
| แรงดันใช้งาน                           | 0 bar...20 bar                                   |
| การไหลปกติในทิศทางการไหลหลัก 1->2      | 25000 l/min...42000 l/min                        |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [-:--:--] |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง        |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                                |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ                   | -10 °C...60 °C                                   |
| อุณหภูมิปานกลาง                        | -10 °C...60 °C                                   |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -10 °C...60 °C                                   |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 3000 g                                           |
| ข้อต่อลม 1                             | โมดูลแบบเตอรี                                    |
| ข้อต่อลม 2                             | โมดูลแบบเตอรี                                    |
| ข้อต่อลม 3                             | G2                                               |
| ข้อต่อลม 4                             | G1                                               |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | อลูมิเนียมหล่อ                                   |