


# มินิสไลด์ DGSC-6-10-P-P

หมายเลขชิ้นส่วน: 569792

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                        | มูลค่า                                                  |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| อับ                                                | 10 mm                                                   |
| Øลูกสูบ                                            | 6 มม.                                                   |
| ชุดขับเคลื่อนโหมดการทำงาน                          | แอก                                                     |
| การทำให้หมด ๗                                      | แหวน/แผ่นกันกระแทกยางยึดทั้งสองด้าน                     |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                  | ตามต้องการ                                              |
| แนะนำ                                              | Ball bearing cage guide                                 |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                            | จลนศาสตร์แอก                                            |
| การตรวจจับตำแหน่ง                                  | ปราศจาก                                                 |
| แรงดันใช้งาน                                       | 0.1 MPa...0.6 MPa<br>1 bar...6 bar<br>14.5 psi...87 psi |
| ความแม่นยำในการทำซ้ำ                               | 0.2 มม.                                                 |
| ฟังก์ชัน                                           | การแสดงคู่                                              |
| สื่อปฏิบัติการ                                     | ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]         |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม             | สามารถทำน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)           |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                    | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง               |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ             | VDMA24364-B2-L                                          |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                     | 10 °C...50 °C                                           |
| แมกซ์ ฟอร์ซ Fy                                     | 20 N                                                    |
| แรง Fz สูงสุด                                      | 20 N                                                    |
| Max Moment Mx                                      | 0.3 Nm                                                  |
| แรงบิดสูงสุด My                                    | 0.4 Nm                                                  |
| Max Moment Mz                                      | 0.4 Nm                                                  |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi), แรงถึกลับ | 12.7 N                                                  |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า   | 17 N                                                    |
| การเคลื่อนที่มวล                                   | 17 g                                                    |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                                   | 52 g                                                    |
| ประเภทของรัด                                       | พร้อมเกลียวในและเดือยเดียว                              |
| พอร์ทลม                                            | M3                                                      |
| วัสดุหมายเหตุ                                      | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                  |
| วัสดุหุ้ม                                          | POM                                                     |
| ซีลวัสดุ                                           | NBR                                                     |

| ลักษณะเฉพาะ       | มูลค่า                      |
|-------------------|-----------------------------|
| คู่มือวัสดุ       | เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง        |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง |
| ก้านลูกสูบวัสดุ   | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง |