


**ปลั๊กไฟ**  
**NEBU-G78W5-K-2-N-LE5**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 573855

**FESTO**



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                          | มูลค่า                                                                          |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน                                 | NFPA/T3.5.29 R1-2007                                                            |
| การกำหนดสาย                                          | ไม่มีที่ใส่ป้าย                                                                 |
| ความถี่ในการเชื่อมต่อ                                | 100                                                                             |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                                     | 680 g                                                                           |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 พังค์ชั่น                        | หน้าอุปกรณ์ภาคสนาม                                                              |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 การออกแบบ                        | รอบ ๆ                                                                           |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1, ประเภทการเชื่อมต่อ              | กระป๋อง                                                                         |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1, เตารับสายเคเบิล                 | มุ่ม                                                                            |
| จุดการเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 หมายถึงเกี่ยวกับเตาเสียบสายไฟ | เตาเสียบสายเคเบิลที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม<br>ใช้ได้กับฝาครอบป้องกัน CPX |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ            | G7/8 เข้ารหัสตาม NFPA/T3.5.29 R1-2007                                           |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 จำนวนพิน/สายไฟ                   | 5                                                                               |
| การต่อไฟฟ้า 1, พิน/สายไฟ ขนาด                        | 5                                                                               |
| ขั้วต่อไฟฟ้า 1 ประเภทของตัวยึด                       | ล็อคสกรู                                                                        |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 พังค์ชั่น                        | หน้าควบคุม                                                                      |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 ประเภทการเชื่อมต่อ               | สายเคเบิล                                                                       |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ            | ปลายเปิด                                                                        |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 จำนวนเสา/สายไฟ                   | 5                                                                               |
| การเชื่อมต่อทางไฟฟ้า 2, เสา/สายไฟขนาด                | 5                                                                               |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC                          | 0 V...300 V                                                                     |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน AC                          | 0 V...300 V                                                                     |
| พิกัดกระแสที่ 40°C                                   | 9 A                                                                             |
| ตัวต้านทานไฟกระชาก                                   | 4 kV                                                                            |
| ความยาวสายเคเบิล                                     | 2 m                                                                             |
| คุณสมบัติสาย                                         | ค่าเริ่มต้น                                                                     |
| เส้นเงื่อนไขการทดสอบ                                 | เงื่อนไขการทดสอบตามคำขอ                                                         |
| รัศมีการตัด, การเดินสายเคเบิลแบบตายตัว               | 65 mm                                                                           |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล                        | 8.7 mm                                                                          |
| ความคลาดเคลื่อนเส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล         | ±0.2 มม.                                                                        |
| การประกอบสายเคเบิล                                   | 5 x 1.5 มม. <sup>2</sup>                                                        |

| ลักษณะเฉพาะ                                    | มูลค่า                                       |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ตัวนำหน้าตัดเล็กน้อย                           | 1.5 mm <sup>2</sup>                          |
| ระดับการป้องกัน                                | IP65<br>IP67                                 |
| หมายเหตุเกี่ยวกับระดับการป้องกัน               | ในสภาพการติดตั้ง                             |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                 | -20 °C...80 °C                               |
| เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง) | ตามคำสั่งไฟฟ้าแรงต่ำของสหภาพยุโรป            |
| เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)      | ตามระเบียบของสหราชอาณาจักรสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ         | VDMA24364-B2-L                               |
| วัสดุหมายเหตุ                                  | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                       |
| ระดับมลพิษ                                     | 3                                            |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ                |
| วัสดุปลอกสาย                                   | TPE-U(PUR)                                   |
| สีปลอกสาย                                      | สีดำ                                         |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                              | TPE-U(PUR)                                   |
| ที่อยู่อาศัยสี                                 | สีดำ                                         |
| ลือคสกรูวัสดุ                                  | ทองเหลืองชุบนิกเกิล                          |
| หน้าสัมผัสสปลักวัสดุ                           | ทองเหลืองปิดทอง                              |