

**ตัวกรองหลัก**  
**CAMF-C6-F-C8-3A**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 8088928

**FESTO**



**แผ่นข้อมูล**

| ลักษณะเฉพาะ                                    | มูลค่า                                                           |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ความต้านทานไฟฟ้าลัดวงจร                        | ไม่                                                              |
| พิกัดกระแสที่ 40°C                             | 8 A                                                              |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ทำงาน AC                  | 0 V...250 V                                                      |
| ความถี่หลัก                                    | 0 Hz...400 Hz                                                    |
| แรงดันฉนวน                                     | 1100 V                                                           |
| อนุญาต                                         | ENEC<br>UL - ได้รับการยอมรับ (OL)<br>c UL - ได้รับการยอมรับ (OL) |
| เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง) | ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป                                    |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ         | VDMA24364 โซน III                                                |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ                           | -25 °C...100 °C                                                  |
| ระดับการป้องกัน                                | IP20                                                             |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                 | -25 °C...100 °C                                                  |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                               | 700 g                                                            |
| ประเภทของรีด                                   | แผ่นยึด ชันเกลียว                                                |
| วัสดุหมายเหตุ                                  | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                           |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                              | แนวนอน                                                           |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 ฟังก์ชัน                   | แหล่งจ่ายไฟ                                                      |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1, ประเภทการเชื่อมต่อ        | เทอร์มินัลสตริป                                                  |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ      | ขั้วสกรู                                                         |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 จำนวนพิน/สายไฟ             | 2                                                                |
| การต่อไฟฟ้า 1, พิน/สายไฟ ขาด                   | 2                                                                |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1, หน้าตัดของตัวนำ           | 4 mm²...6 mm²                                                    |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 ฟังก์ชัน                   | แหล่งจ่ายไฟ                                                      |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 ประเภทการเชื่อมต่อ         | เทอร์มินัลสตริป                                                  |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ      | ขั้วสกรู                                                         |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 จำนวนเสาสายไฟ              | 2                                                                |
| การเชื่อมต่อทางไฟฟ้า 2, เสาสายไฟขาด            | 2                                                                |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 หน้าตัดของตัวนำ            | 4 mm²...6 mm²                                                    |