


# วาล์วนำร่อง VOFX-LT-M32C-MY-G18-SG18-1B2

หมายเลขชิ้นส่วน: 8119587

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                                   | มูลค่า                                          |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ฟังก์ชันวาล์ว                                                 | 3/2, แบบปิด, คอยด์เดี่ยว                        |
| ประเภทการดำเนินการ                                            | ไฟฟ้า                                           |
| ความกว้าง                                                     | 22 mm                                           |
| อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343) | 50 l/min                                        |
| การเชื่อมต่อการทำงานด้วยลม                                    | G1/8                                            |
| แรงดันใช้งาน                                                  | 24V DC<br>-0.9 bar...8 bar                      |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                                       | วาล์วกันวาล์วควบคุมโดยตรง                       |
| รีเซ็ตประเภท                                                  | สปริงกล                                         |
| ระดับการป้องกัน                                               | IP65                                            |
| ความกว้างปกติ                                                 | 1.3 mm                                          |
| ฟังก์ชันการระบายอากาศ                                         | คันเร่งได้                                      |
| หลักการปิดผนึก                                                | อ่อน                                            |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                             | ตามต้องการ                                      |
| แมนนวลเทส                                                     | Detenting                                       |
| ประเภทการกระตุ้น                                              | โดยตรง                                          |
| ควบคุมการจ่ายอากาศ                                            | ภายใน                                           |
| ทิศทางการไหล                                                  | กลับไม่ได้                                      |
| เปลี่ยนเวลาปิด                                                | 46 ms                                           |
| สลับเวลาเปิด                                                  | 31 ms                                           |
| รอบการทำงาน                                                   | 100%                                            |
| ลักษณะขดลวด                                                   | 24 V DC: 3.0 W                                  |
| ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต                             | +/- 10 %                                        |
| สื่อปฏิบัติการ                                                | ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                               | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง       |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ                        | VDMA24364 โซน III                               |
| อุณหภูมิปานกลาง                                               | -10 °C...50 °C                                  |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                                | -10 °C...50 °C                                  |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                                              | 160 g                                           |

| ลักษณะเฉพาะ       | มูลค่า                                                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า | 3 พิน<br>รูปร่าง B<br>ปลั๊ก<br>ตามมาตรฐาน EN 175301-803 |
| ข้อต่อลม 1        | G1/8                                                    |
| ข้อต่อลม 2        | G1/8                                                    |
| ข้อต่อลม 3        | M5                                                      |
| วัสดุหมายเหตุ     | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                  |
| ซีลวัสดุ          | NBR                                                     |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | PA                                                      |