


# โซ่คัพ

## DYSS-G8-2-4-Y1F-F1A

หมายเลขชิ้นส่วน: 8119980

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                              | มูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ขนาด                                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| อับ                                      | 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| การทำให้หมด ๑                            | ปรับตัวเอง                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                        | ตามต้องการ                                                                                                                                                                                                                                                           |
| การตรวจจับตำแหน่ง                        | ปราศจาก                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ความเร็วในการกระแทกสูงสุด                | 0.5 m/s                                                                                                                                                                                                                                                              |
| เวลาพักพื้นที่อุณหภูมิห้อง               | 0.5 s                                                                                                                                                                                                                                                                |
| รีเซ็ตเวลาที่อุณหภูมิแวดล้อมต่ำสุด       | 1 s                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ฟังก์ชัน                                 | กด<br>บทบาทเดียว                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK          | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง                                                                                                                                                                                                                            |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ   | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ความเหมาะสมสำหรับการผลิตแบตเตอรี่ Li-ion | ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับคำจำกัดความผลิตภัณฑ์ภายในของ Festo เพื่อใช้ในการผลิตแบตเตอรี่: โลหะที่มีทองแดง สังกะสี หรือนิกเกิลมากกว่า 1% โดยน้ำหนัก จะไม่นำมาใช้ช้อยกเว้น ได้แก่ นิกเกิลในเหล็กกล้า พื้นผิวชุบนิกเกิลทางเคมี แผงวงจรพิมพ์ สายเคเบิล ขั้วต่อไฟฟ้า และขดลวด |
| อุณหภูมิโดยรอบ                           | -10 °C...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ความยาวลดทอน                             | 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| แรงกระแทกสูงสุด                          | 60 N                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| แรงบิดกระชับสูงสุด                       | 0.4 Nm                                                                                                                                                                                                                                                               |
| การใช้พลังงานสูงสุดต่อจังหวะ             | 0.1 J                                                                                                                                                                                                                                                                |
| การใช้พลังงานสูงสุดต่อชั่วโมง            | 270 J                                                                                                                                                                                                                                                                |
| พลังงานตกค้างสูงสุด                      | 0.003 J                                                                                                                                                                                                                                                              |
| แรงResetting                             | 0.4 N                                                                                                                                                                                                                                                                |
| แรงแทรกต่ำสุด                            | 2.5 N                                                                                                                                                                                                                                                                |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                         | 3.9 g                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ช่วงมวล                                  | 0.8 kg                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ประเภทของรัด                             | มีแขนเกลียว                                                                                                                                                                                                                                                          |
| วัสดุหมายเหตุ                            | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                                                                                                                                                                                                                               |
| ซิลวัสดุ                                 | NBR                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                        | เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ก้านลูกสูบวัสดุ                          | เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง                                                                                                                                                                                                                                                 |

