


# โซ้คอัพ

## DYSD-Q11-8-8-Y1F-L-Y9

หมายเลขชิ้นส่วน: 8161523

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                    |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| ขนาด                                   | 8                                         |
| อับ                                    | 8 mm                                      |
| การทำให้หมด ๑                          | ปรับตัวเอง                                |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                |
| การตรวจจับตำแหน่ง                      | ปราศจาก                                   |
| ความเร็วในการกระแทกสูงสุด              | 1 m/s                                     |
| เวลาพักพื้นที่อุณหภูมิห้อง             | 0.2 s                                     |
| ฟังก์ชัน                               | กีด<br>บทยาทเดียว                         |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L                            |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | 0 °C...60 °C                              |
| ความยาวลดทอน                           | 8 mm                                      |
| แรงกระแทกสูงสุด                        | 500 N                                     |
| การใช้พลังงานสูงสุดต่อจังหวะ           | 6 J                                       |
| การใช้พลังงานสูงสุดต่อชั่วโมง          | 18000 J                                   |
| พลังงานตกค้างสูงสุด                    | 0.02 J                                    |
| แรงResetting                           | 18 N                                      |
| แรงแทรกต่ำสุด                          | 60 N                                      |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 40 g                                      |
| ประเภทของรีด                           | พร้อมน็อตล็อค                             |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                    |
| ซีลวัสดุ                               | NBR                                       |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง                      |
| ก้านลูกสูบวัสดุ                        | เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง                      |
| วัสดุเนื้อ                             | เหล็กกล้าไนซ์                             |