


ตัวควบคุมเซอร์โวไดรฟ์ CMXL-ST6-NE-C4-1-MP

หมายเลขชิ้นส่วน: 8168593

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
อุณหภูมิโดยรอบ	10 °C...40 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	155 g
ระดับการป้องกัน	IP00
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...60 °C
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
คัปปลิง fieldbus	อีเธอร์เน็ต
จำนวนอินพุตลอจิกดิจิทัล	9
จำนวนดิจิตอลลอจิกเอาต์พุต 24 V DC	19
การเชื่อมต่อรถบัส	สามารถ
ตัวควบคุมโหมดการทำงาน	การดำเนินงานโดยตรง การอ้างอิงรัน ระบบ open-loop
ประเภทกระบวนการ	ไดรฟ์ที่มีฟังก์ชันกำหนดตำแหน่ง
แรงดันใช้งาน	20.4 - 30 V DC
แหล่งจ่ายไฟลอจิกแรงดันไฟฟ้า DC	24 V
แรงดันลอจิกช่วงที่อนุญาต	± 10 %
การจ่ายแรงดันไฟที่กำหนด DC	24 V
ได้รับอนุญาต โหลดพื้นที่อุปทาน	± 10 %
กำลังการผลิตปัจจุบันต่อผลผลิต	4450 mA
ตัวบ่งชี้สถานะ	LED (สถานะ)
อีเธอร์เน็ต, หมายเลข	1
อีเธอร์เน็ต, โพรโตคอลที่รองรับ	TCP/IP
อินเทอร์เฟซ USB	USB2.0
สื่อเก็บข้อมูล	microSD
จำนวนแกนทั้งหมด	6
วิธีการควบคุม	TCP/IP
จอแสดงที่รองรับ	พอร์ทัล 3 แกน XYZ
อัตราบอด	10/100 Mbps
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC	20.4 V...30 V
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC	24 V

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
มาตรการ	อีเธอร์เน็ต HTTP TCP/IP
อินเทอร์เฟซอีเทอร์เน็ต	RJ 45 (ช็อกเก็ต 8 ขา)
คุณสมบัติของดิจิทัลลอจิกเอาต์พุต	กำหนดค่าได้ ไม่แยกทางไฟฟ้า