


**ชุดฐานรอง**  
**DADP-SP-G9-16-R**  
หมายเลขชิ้นส่วน: 8173534

**FESTO**



**แผ่นข้อมูล**

| ลักษณะเฉพาะ                              | มูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ขนาด                                     | 16                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                        | ตามต้องการ                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK          | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง                                                                                                                                                                                                                         |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ   | VDMA24364-C1-L                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ความเหมาะสมสำหรับการผลิตแบตเตอรี่ Li-ion | ผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับคำจำกัดความผลิตภัณฑ์ภายในของ Festo เพื่อใช้ในการผลิตแบตเตอรี่: โลหะที่มีทองแดง สังกะสี หรือนิกเกิลมากกว่า 1% โดยน้ำหนัก จะไม่นำมาใช้ช้อยกเว้น ได้แก่ นิกเกิลในเหล็กกล้า พื้นผิวชุบนิกเกิลทางเคมี แผงวงจรพิมพ์ สายเคเบิล ขั้วต่อไฟฟ้า และขดลวด |
| คลาสคลีนรูม                              | คลาส 6 ตามมาตรฐาน ISO 14644-1                                                                                                                                                                                                                                     |
| อุณหภูมิโดยรอบ                           | -10 °C...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                    |
| แรงกระแทกสูงสุด                          | 200 N                                                                                                                                                                                                                                                             |
| แรงบิดกระชับสูงสุด                       | 0.8 Nm                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ค่าความแม่นยำของแรงบิด                   | ± 15 %                                                                                                                                                                                                                                                            |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                         | 68 g                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ประเภทของรัด                             | การยึดโดยตรงผ่านเกลียว                                                                                                                                                                                                                                            |
| วัสดุหมายเหตุ                            | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                                                                                                                                                                                                                            |
| วัสดุหุุด                                | เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง                                                                                                                                                                                                                                              |
| ซีลวัสดุ                                 | NBR                                                                                                                                                                                                                                                               |
| วัสดุแผ่น                                | อะลูมิเนียมอัลลอย ชูบอโนไคซ์                                                                                                                                                                                                                                      |
| วัสดุสกรู                                | เหล็ก                                                                                                                                                                                                                                                             |