

Baęlantı Plakası|Taban Plakası PAML-CP-186-HP3-G2

Ürün numarası: 1629298

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Deęer |
|-----------------------------------|--|
| Boyut | 186 |
| Nominal genişlik DN | 54 |
| Seri | L |
| Çalışma basıncı | 0 MPa...5 MPa 0 bar...50 bar |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [-:--:] uyarınca basınçlı hava |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Depolama sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Gıdaya uygunluk | bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi |
| Akışkan sıcaklığı | 5 °C...60 °C |
| Ortam sıcaklığı | 5 °C...60 °C |
| Ürün ağırlığı | 4400 g |
| Pnömatik bağlantı 1 | G2 |
| Pnömatik bağlantı 2 | G2 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Baęlantı plakası malzemesi | Dövme alüminyum alaşım |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | NBR |
| Vida malzemesi | Paslanmaz çelik |