


Basınç Oransal Regülatör MPPE-3-1/8-2-420

Ürün numarası: 187351

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Hava verme nominal genişlik	3 mm
Hava tahliye nominal açıklık	2 mm
Çalıştırma türü	elektrikli
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	direkt kumandalı piston kontrol valfi
Kısa devre dayanımı	tüm elektrik bağlantıları için
Güvenlik uyarısı	Emniyet konumu MPPE: Besleme kablosu kopars, çıkış basıncı 0 bar'a gider.
Ters polarite koruması	tüm elektrik bağlantıları için
Valf fonksiyonu	3 yollu oransal regülatör kapalı
Çalışma basıncı	0.4 MPa 4 bar
Basınç kontrol aralığı	0 MPa...0.2 MPa 0 bar...2 bar
Giriş basıncı 1	3 bar...4 bar 0.3 MPa...0.4 MPa
Maks. basınç histerezi	0.001 MPa 0.01 bar
Kapama anahtarlama süresi	410 ms
Açma anahtarlama süresi	220 ms
Çalışma gerilimi aralığı DC	18 V...30 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Artakalan dalgalanma	% 10
Nominal/gerçek değerler	Akım tipi 4-20 mA
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Ruhsat	RCM işareti
KC işareti	KC-EMC
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre AB RoHS direktifine göre

Özellik	Değer
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Akışkan sıcaklığı	0 °C...60 °C
Koruma türü	IP65
Ortam sıcaklığı	0 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	915 g
Elektrik bağlantısı	8 kutuplu M16x0,75 Soket DIN 45326'ya göre yuvarlak tasarım
Montaj türü	geçiş deliği ile
Pnömatik bağlantı 1	G1/8
Pnömatik bağlantı 2	G1/8
Pnömatik bağlantı 3	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Diyafram malzemesi	NBR