

Pinç vana VZQA-C-M22C-...

Ürün numarası: 3174282

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	Pnömatik olarak çalıştırılan pinç vanası
Çalıştırma türü	pnömatik
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj konumu	herhangi bir
Montaj türü	Hat kurulumu
Bağlantı rakoru	ASME-BPE tip A'ya göre kelepçe ASME-BPE tip B'ye göre kelepçe DIN 32676 seri A'ya göre kelepçe G1/4 G1/2 G1 1/4 NPT 1/2 NPT 1 NPT
Nominal genişlik DN	6 15 25
Valf fonksiyonu	2/2 kapalı tek bobinli
Akış yönü	tersine çevrilebilir
Akışkan basıncı	0 bar...6 bar
Akışkan basıncı hakkında not	Vakum aralığında kullanım, oda sıcaklığında hava ile -0,09 MPa'ya kadar test edilmiştir.Uygulamaya bağlı olarak, ortam akışını sağlamak için kontrol tarafında bir karşı vakum oluşturulması gerekebilir.
Çalışma basıncı	3.5 bar...6 bar
Bağlantı elemanı PN nominal basınç	10
Patlama basıncı	16 bar
Geri alma türü	mekanik yay
Kontrol türü	harici olarak kontrol edilen
Yardımcı kontrol havası bağlantısı 12	M3 M5
Kontrol ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:1] uyarınca basınçlı hava
Ortam	ISO 8573-1:2010 [-::1] uyarınca basınçlı hava Su
Maks. viskozite	4000 mm²/sn
Akışkan sıcaklığı	-5 °C...100 °C

Özellik	Değer
Ortam sıcaklığı	-5 °C...60 °C
Depolama sıcaklığı	5 °C...30 °C
Akış Kv	0.7 m³/sa...18 m³/sa
Açma anahtarlama süresi	125 ms...250 ms
Kapama anahtarlama süresi	125 ms...400 ms
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Gövde malzeme numarası	1.4301
Gövde kapağı malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik Dövme alüminyum alaşım
Gövde kapağı malzeme numarası	1.4404 / AISI 316L
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	FPM
Kapatma elemanı malzemesi	EPDM VMQ (silikon)
Ürün ağırlığı	137 g...2408 g
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi bkz. Uygunluk Beyanı
Kabuk malzemesi	PA6 PPS