



# Standart silindir

## ESN-20-25-P

Ürün numarası: 5099  
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

DIN ISO 6432'ye uygun, son konumlarda elastik yastıklama halkaları.  
Çeşitli montaj opsiyonları, ilave montaj komponentleriyle veya değil.  
İmalattan kalkan tip. 2018'e kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.



## Bilgi sayfası

| Özellik                                      | Değer   |
|--|---|
| Strok  | 25 mm   |
| Piston çapı                                  | 20 mm   |
| Piston kolu dişi                             | M8  |
| Yastıklama                                   | P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları          |
| Montaj konumu                                | istenildiği gibi  |
| Uygun olduğu standart                        | CETOP RP 52 P<br>ISO 6432                                 |
| Piston kolu ucu                              | Erkek diş   |
| Tasarım yapısı                               | Piston<br>Piston kolu<br>Silindir borusu                  |
| Konum algılama                               | No  |
| Versiyonlar                                  | tek taraflı piston kolu                                   |
| Çalışma basıncı                              | 1,2 ... 10 bar  |
| Çalışma şekli                                | tek etkili<br>basılı                                      |
| Kullanım havası                              | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]              |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama     | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)  |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK      | 2 - Moderate corrosion stress                             |
| Çevre sıcaklığı                              | -20 ... 80 °C   |
| Konum sonlarındaki darbe enerjisi            | 0,2 J   |
| 6 bar' da teorik itme kuvveti                | 169 N   |
| 0 mm strokda hareket eden kütle              | 186,8 g   |
| 10 mm strok başına gelen ek ağırlık          | 7,1 g   |
| 0 mm strokda ana ağırlık                     | 200 g   |
| 10 mm strok başına düşen ek kütle            | 7,2 g   |
| Bağlantı şekli                               | Aksesuarlı  |
| Pnömatik bağlantı                            | G1/8  |
| Malzeme hakkında not                         | RoHS'a uygun  |
| Kapak için malzeme bilgisi                   | İşlenmiş alüminyum alışımlı<br>renksiz eloksallı kaplama. |
| Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi | NBR<br>TPE-U(PU)  |
| Piston kolu için malzeme bilgisi             | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik                           |
| Silindir profili için malzeme bilgisi        | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik                           |