

# Handling modülü HSP-16-AS

Ürün numarası: 533613

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                  | Değer                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Boyut                                    | 16                                                      |
| Y strok                                  | 90 mm...110 mm                                          |
| Z strok                                  | 35 mm...50 mm                                           |
| Z çalışma stroku                         | 20 mm                                                   |
| Sönümleme                                | Çift taraflı darbe emici<br>yumuşak eğri                |
| Montaj konumu                            | Kılavuz ray<br>dikey                                    |
| Tasarım                                  | Tahrik mili<br>Çapraz kılavuz<br>zorunlu hareket dizesi |
| Konum algılama                           | yaklaşım sensörü için                                   |
| Dönmeye karşı koruma/kılavuz             | Çapraz kılavuz                                          |
| Minimum döngü süresi                     | 0,8 sn                                                  |
| Tekrarlama hassasiyeti                   | ±0,01 mm                                                |
| İşletim ortamı                           | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava          |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not    | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)          |
| LABS uygunluğu                           | VDMA24364-B2-L                                          |
| Ortam sıcaklığı                          | 0 °C...60 °C                                            |
| Tahrik milinde maks. tahrik torku        | 2,5 Nm                                                  |
| Tahrik milinde maks. eksenel kuvvet      | 30 N                                                    |
| Maks. moment Mx dinamik                  | 2,4 Nm                                                  |
| Maks. moment Mx statik                   | 10 Nm                                                   |
| Maks. moment My dinamik                  | 2,4 Nm                                                  |
| Maks. moment My statik                   | 10 Nm                                                   |
| Maks. moment Mz dinamik                  | 2,4 Nm                                                  |
| Maks. moment Mz statik                   | 10 Nm                                                   |
| Maks. taşıma kapasitesi                  | 1 kg                                                    |
| Tahrik milindeki maks. radyal kuvvet     | 75 N                                                    |
| 0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet | 50 N                                                    |
| Ürün ağırlığı                            | 3100 g                                                  |
| Sabitleme ön ünite                       | geçiş deliği ile                                        |

| Özellik                  | Değer                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Montaj türü              | geçiş deliği ile<br>kanal somunları ile |
| Taban plakası malzemesi  | Dövme alüminyum alaşım                  |
| Çapraz kılavuz malzemesi | Su verilmiş ve temperlenmiş çelik       |
| Yan parçaların malzemesi | Dövme alüminyum alaşım                  |