


Vakum jeneratörü VN-10-L-T4-PQ2-VQ2-02-P

Ürün numarası: 536807

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Laval nozulun nominal genişliği	0.95 mm
Izgara ölçüsü	16 mm
Susturucu yapı şekli	Açık
Montaj konumu	herhangi bir
Ejektör karakteristiği	yüksek emiş debisi Standart
Entegre işlev	Basınç sensörü Susturucu açık
Tasarım	T şekli
Kısa devre dayanımı	saat ayarı
Ölçme büyüklüğü	Bağıl basınç
Ölçüm prensibi	piezodirençli
Ölçüm metodu	bağıl
Anahtarlama elemanı işlevi	Normalde açık kontak
Anahtarlama fonksiyonu	Eşik değeri karşılaştırıcı Değişken histerezisli eşik değeri
Ters polarite koruması	tüm elektrik bağlantıları için
Gösterge türü	LED
Eşik değerlerinin ayar aralığı	-100 kPa...0 kPa -14.5 psi...0 psi
Ayar seçenekleri	Öğretmek
Anahtarlama durumu göstergesi	LED
Eşik değerlerin ayar aralığı	-1 bar...0 bar
Maks. emiş debisi için çalışma basıncı	0.5 MPa 5 bar 72.5 psi
Çalışma basıncı	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi
Nominal çalışma basıncı	0.6 MPa 6 bar 87 psi
Atmosfere karşı maks. emiş debisi	41.5 l/dak
Kapanma zamanı	4 ms

Özellik	Değer
Açma süresi	4 ms
Çalışma gerilimi aralığı DC	15 V...30 V
Endüktif koruyucu devre	MZ, MY, ME bobinlerine uyarlanmıştır
Maks. çıkış akımı	100 mA
Artık akım	0.3 mA
Artakalan dalgalanma	% 10
Anahtarlama çıkışı	PNP
Gerilim düşüşü	1.5 V
Aşırı yük dayanımı	mevcut
Ruhsat	RCM işareti
KC işareti	KC-EMC
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün değil
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	0 °C...60 °C
Temizleme önerisi	Sabunlu su
Nominal çalışma basıncında ses basınç seviyesi	66 dB(A)
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	0 °C...50 °C
Maks. sıkma torku	0.6 Nm
Basınç ölçüm aralığı	-100 kPa...0 kPa -1 bar...0 bar -14.5 psi...0 psi
Ürün ağırlığı	36 g
Doğruluk ±% FS	1.5 %FS
Uzun vadeli sürüklenme	maks. ±% 0,5 FS
Anahtarlama noktası sıcaklık katsayısı	0.05 %/K
Elektrik bağlantısı	3 kutuplu M8
Montaj türü	geçiş deliği ile
Pnömatik bağlantı 1	QS-6
Pnömatik bağlantı 3	Susturucu açık
Vakum portu	QS-6
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Alıcı nozul malzemesi	POM
Gövde malzemesi	POM takviyeli
Fiber optik kablo malzemesi	PC
Susturucu malzemesi	PE
Soket gövdesi malzemesi	Pirinç PA krom kaplı ve nikel kaplı
Jet nozulu malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Tuş takımı malzemesi	POM
Bağlantı elemanı malzemesi	Pirinç nikel kaplı