



# Ana valf

## CPE18-P1-5J-1/4

Ürün numarası: 550155

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                                 | Değer                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Valf fonksiyonu                                         | 5/2 çift bobinli                                              |
| Çalıştırma türü                                         | ISO 15218 pilot kontrol arayüzü aracılığıyla                  |
| Yapı genişliği                                          | 18 mm                                                         |
| Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normleştirilmiş) | 1500 l/dak                                                    |
| Pnömatik çalışma bağlantısı                             | G1/4                                                          |
| Çalışma basıncı                                         | 0.2 MPa...1 MPa<br>2 bar...10 bar                             |
| Tasarım                                                 | Piston sürgüsü                                                |
| Ruhsat                                                  | c UL us - Tanınan (OL)                                        |
| Denizcilik sınıflandırması                              | bkz. sertifika                                                |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)                       | AB düşük gerilim yönergesine göre                             |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)                     | elektrikli ekipman için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre |
| Sertifikayı düzenleyen kuruluş                          | DNV-TAA000032X<br>UL MH19482                                  |
| Nominal genişlik                                        | 8 mm                                                          |
| Hava tahliye fonksiyonu                                 | kısılabilir                                                   |
| Sızdırmazlık prensibi                                   | yumuşak                                                       |
| Montaj konumu                                           | herhangi bir                                                  |
| Manuel kumanda                                          | basmalı                                                       |
| Kontrol türü                                            | pilot kumandalı                                               |
| Pilot hava beslemesi                                    | dahili                                                        |
| Akış yönü                                               | tersine çevrilemez                                            |
| Valf yeri tanımlama                                     | Levha tutucusu                                                |
| Örtüşme                                                 | pozitif kapsama                                               |
| Değiştirme anahtarlama süresi                           | 15 ms                                                         |
| Devreye girme süresi                                    | 100%                                                          |
| 0 sinyalinde maks. pozitif test palsı                   | 3300 µs                                                       |
| 1 sinyalinde maks. negatif test palsı                   | 3100 µs                                                       |
| İzin verilen gerilim dalgalanmaları                     | -% 15 / +% 10                                                 |
| İşletim ortamı                                          | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava                |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not                   | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)                |

| Özellik                              | Değer                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Osilasyon direnci                    | FN 942017-4 ve EN 60068-2-6 uyarınca şiddet seviyesi 2 ile nakliye uygulama testi |
| Şok direnci                          | FN 942017-5 ve EN 60068-2-27'ye göre şiddet seviyesi 2 ile şok testi              |
| Korozyon direnci sınıfı KBK          | 2 - orta derece korozyona maruziyet                                               |
| LABS uygunluğu                       | VDMA24364-B1/B2-L                                                                 |
| Akışkan sıcaklığı                    | -5 °C...50 °C                                                                     |
| Ortam sıcaklığı                      | -5 °C...50 °C                                                                     |
| Ürün ağırlığı                        | 190 g                                                                             |
| Montaj türü                          | geçiş deliği ile                                                                  |
| Kontrol tahliye havası bağlantısı 82 | M5                                                                                |
| Kontrol tahliye havası bağlantısı 84 | M5                                                                                |
| Kontrol havası bağlantısı 12         | M5                                                                                |
| Kontrol havası bağlantısı 14         | M5                                                                                |
| Pnömatik bağlantı 1                  | G1/4                                                                              |
| Pnömatik bağlantı 2                  | G1/4                                                                              |
| Pnömatik bağlantı 3                  | G1/4                                                                              |
| Pnömatik bağlantı 4                  | G1/4                                                                              |
| Pnömatik bağlantı 5                  | G1/4                                                                              |
| Malzeme hakkında not                 | RoHS uyumlu                                                                       |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi    | NBR                                                                               |
| Gövde malzemesi                      | Alüminyum pres döküm                                                              |