



Mini Kızak Ünitesi EGSL-BS-55-250-12.7P

Ürün numarası: 559339

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Çalışma stroku	250 mm
Boyut	55
z yönünde hareket paralellliği	0.1 mm
Paralellik	0.125 mm
Ters çevirme boşluğu	50 µm
Mil çapı	12.7 mm
Mil adımı	12.7 mm/dev
Montaj konumu	herhangi bir
Kılavuz	Bilyeli kafes kılavuzu
Tasarım	Elektrikli mini kızak ünitesi Kılavuz küresel vidalı millerle
Motor türü	Step motor Servo motor
Mil tipi	Bilyalı vida mil tahriği
Konum algılama	yaklaşım sensörü için
Maks. ivmelenme	25 m/sn ²
Maks. hız	1 m/sn
Tekrarlama hassasiyeti	±0,015 mm
Devreye girme süresi	100%
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Ses basınç seviyesi	65 dB(A)
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Sürekli ilerleme kuvveti	200 N
Maks. tahrik torku	1.017 Nm
Maks. kuvvet Fy	563 N
Maks. kuvvet Fz	563 N
Maks. moment Mx	27 Nm
Maks. moment My	33 Nm
Maks. moment Mz	33 Nm

Özellik	Değer
Tahrik milindeki maks. radyal kuvvet	260 N
Maks. besleme kuvveti Fx	300 N
Boşta çalışma tahrik torku	0.13 Nm
Taşıma kapasitesi kılavuz değer, yatay	10 kg
Faydalı yük kılavuz değer, dikey	10 kg
Kg yük başına kütle atalet momenti JL	0.041 kgcm ²
Kütle atalet momenti JO	0.2327 kgcm ²
Besleme sabiti	12.7 mm/dev
Bakım aralığı	Ömür boyu yağlama
Hareketli kütle	1740 g
Ürün ağırlığı	4050 g
Montaj türü	dişi diş ile merkezleme manşonlu aksesuarlarla
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kapak malzemesi	Alüminyum döküm boyalı
Kılavuz rayı malzemesi	Rulmanlı çelik
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım eloksallı
Boyunduruk plakası malzemesi	Dövme alüminyum alaşım eloksallı
Mil somunu malzemesi	Rulmanlı çelik
Mil malzemesi	Rulman çeliği