



Sonlama plakası VMPAL-EPL-IP032

Ürün numarası: 575667

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Genişlik	64.8 mm
Uzunluk	107.3 mm
Ters polarite koruması	çalışma voltajı için
Montaj konumu	herhangi bir
Diyagnoz	Yük beslemelerinde düşük voltaj
Maks. valf yeri sayısı	32
Valf terminal yapısı	Karıştırılabilir valf boyutları
Maks. valf bobini sayısı	32
Çalışma basıncı	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Kontrol basıncı	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Yük geriliminde öz akım tüketimi	30 mA
Çalışma geriliminde öz akım tüketimi	30 mA
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Protokol	I-port IO-Link
Korozyon direnci sınıfı KBK	3 - yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-20 °C...40 °C
Koruma türü	IP65 IP67
Koruma türüne ilişkin not	monte edilmiş durumda
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	170 g
IO-Link, protokol versiyonu	Cihaz V 1.0
IO-Link, Communication mode	COM2 (38,4 kBaud), COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link, Port class	B
IO-Link, bağlantı noktası sayısı	1
IO-Link, işlem verileri genişliği çıkış	1 - 4 bayt
IO-Link, minimum çevrim süresi	Cihaz 3,2 ms

Özellik	Değer
Elektrik bağlantısı 1, işlev	IO-Link
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü	Soket
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi	M12x1, EN 61076-2-101'e göre A kodlu
Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı	5
Busa özel LED gösterge	1x iletişim durumu
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sonlama plakası malzemesi	PPA takviyeli