

Valf terminali VTUX-A-P-APA-

Ürün numarası: 8000810

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
İzgara ölçüsü	10.55 mm...12.55 mm
Montaj türü	Çekme nüvesi
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
Kontrol ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Maks. kurulum yüksekliği	3500 m
Koruma türü	IP40 IP65
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
Osilasyon direnci	FN 942017-4 ve EN 60068-2-6'ya göre şiddet seviyesi 1 olan nakliye uygulama testi
Şok direnci	FN 942017-5 ve EN 60068-2-27'ye göre şiddet seviyesi 1 ile şok testi
DIN / IEC 68 Bölüm 2-82'ye göre sürekli şok direnci	Şiddet düzeyi 1'e göre test edilmiştir
Çalışma basıncı	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Kontrol basıncı	0.15 MPa...0.7 MPa 1.5 bar...7 bar
Dahili pilot hava beslemeli valf terminali için çalışma basıncı	1.5 bar...7 bar
LABS uygunluğu	VDMA24364-C1-L
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre AB RoHS direktifine göre
Ruhsat	RCM işareti c UL us - Listelenmiş (OL)
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Valf terminal yapısı	modüler ve genişletilebilir
Maks. valf yeri sayısı	32
Maks. basınç bölgesi sayısı	16
Çalıştırma türü	elektrikli
Valf fonksiyonu	2x3/2 kapalı tek bobinli 2x3/2 açık tek bobinli 5/2 çift bobinli 5/2 tek bobinli 5/3 kapalı

Özellik	Değer
Tasarım	Piston sürgüsü
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Kontrol türü	pilot kumandalı
Pilot hava beslemesi	harici dahili
ISO 8778'e göre normalleştirilmiş nominal akış	470 l/dak...690 l/dak
Vakum uygunluğu	evet
Hava tahliye fonksiyonu	kısılabilir
Pnömatik bağlantı 1	QS-8 QS-10 QS-12 QS-5/16 QS-3/8 15 mm kartuş için Körleme
Pnömatik bağlantı 2	QS-4 QS-6 QS-8 QS-5/32 QS-1/8 QS-1/4 QS-5/16 kartuş için 10 mm 12mm kartuş için Körleme
Pnömatik bağlantı 3	QS-8 QS-10 QS-12 QS-5/16 QS-3/8 15 mm kartuş için Susturucu Körleme
Pnömatik bağlantı 4	QS-4 QS-6 QS-8 QS-5/32 QS-1/8 QS-1/4 QS-5/16 kartuş için 10 mm 12mm kartuş için Körleme
Pnömatik bağlantı 5	QS-8 QS-10 QS-12 QS-5/16 QS-3/8 Susturucu 15 mm kartuş için Körleme
Kontrol havası bağlantısı 12/14	Körleme QS-4 QS-6 QS-8 QS-5/16 QS-1/4 12 mm kartuş için
Kontrol tahliye havası bağlantısı 82/84	QS-4 QS-6 QS-8 QS-5/16 QS-1/4 Susturucu 12 mm kartuş için
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
İzin verilen gerilim dalgalanmaları	+/- 10%