

Sensör arayüzü CASB-MT-D3-R7

Ürün numarası: 8071781

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Uygulama notu	Ürün sadece endüstriyel amaçlar için uygundur. Yerleşim alanlarında parazit bastırmak için önlem alınması gerekebilir.
Diyagnoz fonksiyonu	LED üzerinden gösterge
Montaj konumu	herhangi bir
Ters polarite koruması	evet
Çıkış frekansı	TTL sinyali: maksimum 7200 Hz HTL sinyali: maks. 450 Hz
Çalışma gerilimi aralığı DC	20,4 V...30 V
Devreye girme süresi	100%
Maks. elektrik güç tüketimi	6 W
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Artakalan dalgalanma	% 5
Yüksüz çıkışlarda akım tüketimi	50 mA
Çıkış başına akım yükü kapasitesi	50 mA
Ruhsat	RCM işareti
KC işareti	KC-EMC
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
Osilasyon direnci	FN 942017-4 ve EN 60068-2-6 uyarınca şiddet seviyesi 2 ile nakliye uygulama testi
Şok direnci	FN 942017-5 ve EN 60068-2-27'ye göre şiddet seviyesi 2 ile şok testi
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Doğrudan ve dolaylı temasa karşı koruma	PELV
Koruma türü	IP65
Koruma türüne ilişkin not	monte edilmiş durumda
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	350 g
Sinyal aralığı	HTL sinyali: Yüksek: en az 18 V, Düşük: en fazla 2 V TTL sinyali: yüksek: min. 2,4 V, düşük: maks .0,4 V
Elektrik bağlantısı çıkış, işlev	TTL

Özellik	Değer
Elektrik bağlantısı çıkış, bağlantı türü	Soket
Elektrik bağlantısı çıkış, bağlantı teknolojisi	M12x1, EN 61076-2-101'e göre A kodlu
Elektrik bağlantısı çıkış, kutup/damar sayısı	8
Elektrik bağlantısı çıkış 2, işlev	HTL
Elektrik bağlantısı çıkış 2, bağlantı türü	Soket
Elektrik bağlantısı çıkış 2, bağlantı teknolojisi	M12x1, EN 61076-2-101'e göre A kodlu
Elektrik bağlantısı çıkış 2, kutup/damar sayısı	5
Elektrik bağlantısı valf, bağlantı türü	Soket
Elektrik bağlantısı valf, bağlantı teknolojisi	M12x1, EN 61076-2-101'e göre A kodlu
Elektrik bağlantısı valf, kutup/damar sayısı	8
Sensör elektrik bağlantısı, bağlantı türü	2x soket
Sensör elektrik bağlantısı, bağlantı teknolojisi	M12x1, EN 61076-2-101'e göre A kodlu
Elektrik bağlantısı sensör, kutup/damar sayısı	8
Montaj türü	M4 vida için geçiş deliği ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	FPM NBR
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, anodize