


Valf terminali VTSA-F-CB

Ürün numarası: 8073100

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Elektrik kontrolü	Ethernet Fieldbus entegre kumdanda
Elektrikli G/Ç sistemi	evet
Ada tipi	46
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
Kontrol ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün değil
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Depolama sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Bağıl nem	% 0 - 90
Koruma türü	IP65
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
Çalışma basıncı	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Kontrol basıncı	3 bar...10 bar
Dahili pilot hava beslemeli valf terminali için çalışma basıncı	0.3 MPa...1 MPa 3 bar...10 bar 43.5 psi...145 psi
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre
KC işareti	KC-EMC
Ruhsat	c UL us - Tanınan (OL)
Sertifikayı düzenleyen kuruluş	UL E322346
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Valf terminal yapısı	Modüler, karıştırılabilir valf boyutları
Manuel kumanda	kilitlemeli aksesuarlarla geçmeli basmalı üzeri örtülü elektrikli kumanda sinyali ile kendini sınırlayan
Gerilim bölgeleri sayısı	6
Gerilim bölgesi başına kontrol edilebilir bobin sayısı	24
Valf terminali başına kontrol edilebilir bobin sayısı	96

Özellik	Değer
Çalıştırma türü	elektrikli
Valf fonksiyonu	2x2/2 kapalı tek bobinli 2x3/2 kapalı tek bobinli 2x3/2 açık tek bobinli 2x3/2 açık/kapalı tek bobinli 5/2 çift bobinli 5/2 çift bobinli, dominant 5/2 tek bobinli 5/3 basınçlandırılmış 5/3 tahliye edilmiş 5/3 kapalı 5/3, bağlantı 2 basınçlı, 4 basınçsız
Tasarım	Piston sürgüsü
Valf boyutu	18 mm 26 mm 42 mm 52 mm
Pilot hava beslemesi	harici dahili
Maks. standart anma debisi	18 mm'de 700 l/dak 1350 mm'de 26 l/dak 42 mm'de 1860 l/dak 52 mm'de 2900 l/dak
Vakum uygunluğu	evet
Hava tahliye fonksiyonu	kısma plakası aracılığıyla
Pnömatik çalışma bağlantısı	QS-6 QS-8 QS-10 QS-12 QS-16
Kontrol havası bağlantısı 12	kanallı isteğe bağlı olarak:
Zorunlu dinamizasyon hakkında not	Anahtarlama frekansı en az 1/ay
Sinyal durumu göstergesi	LED
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
İzin verilen gerilim dalgalanmaları	+/- 10%
Maks. akım beslemesi	11 A