


Valf terminali VTOP-

Ürün numarası: 8141655

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Çalışma basıncı	0 MPa...0.9 MPa 0 bar...9 bar 0 psi...130.5 psi
Boyut	100 mm
Varyantlar	Emniyet fonksiyonları için bağlantı bloku, hava tahliyesi için hazırlanmış HFT0, VDI/VDE 3845 Emniyet fonksiyonları için bağlantı bloku, hava tahliyesi için hazırlanmış HFT0, VDI/VDE 3847 Emniyet fonksiyonları için bağlantı bloku, hava tahliyesi için hazırlanmış HFT1, VDI/VDE 3847 Sonlandırma plakası, çift etkili, hareket yönü değiştirilebilir Filtre regülatörü, basınç aralığı 0,5 ... 12 bar, filtre hassasiyeti 40 µm Filtre regülatörü, basınç aralığı 0,5 ... 12 bar, filtre hassasiyeti 5 µm Basınç arızası durumunda tanımlanmış bir son konuma ulaşmak için modül Ses yükseltici, çift etkili Ses yükseltici, tek etkili
Patlamaya karşı koruma	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Montaj konumu	herhangi bir
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010' [-:7:-] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün değil
Osilasyon direnci	FN 942017-4 ve EN 60068-2-6'ya göre şiddet seviyesi 1 olan nakliye uygulama testi
Şok direnci	FN 942017-5 ve EN 60068-2-27'ye göre şiddet seviyesi 1 ile şok testi
Şok direncine ilişkin not	3'ten fazla modül varsa ek kurulum önlemleri veya azaltılmış değerler gereklidir Maksimum 3 modül + sonlandırma plakası için geçerlidir
Korozyon direnci sınıfı KBK	3 - yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Montaj türü	aksesuarlarla
Pnömatik bağlantı	Bağlantı plakası tasarımı, basınçlandırma
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, sürgülü eloksallı (20 µm)
Kapak malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, sürgülü eloksallı (20 µm)

Özellik	Değer
Vida malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Yay malzemesi	yay çeliği
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	EPDM NBR
Düğme malzemesi	POM
Filtre malzemesi	PE
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu