


Basınçlı vakum üreticisi PGVA-1-P-D30-Q4-A

Ürün numarası: 8165129

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	herhangi bir
Filtre hassasiyeti	0.01 µm
Yapılandırma desteği	CODESYS V3 Python komut dizisi entegre web sunucusu
Parametrelendirme	Sistem parametreleri CODESYS V3
Gösterge	LED
Çıkış basıncı 1	-0.045 MPa
Çıkış basıncı 2	0.045 MPa
Standart debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	1 l/dak
Ölçüler G x U x Y	210 mm x 208 mm x 76 mm
Çalışma gerilimi aralığı DC	21.6 V...26.4 V
Elektrik güç tüketimi	19 W
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
İzin verilen gerilim dalgalanmaları	+/- 10%
Güç kaynağı, işlev	Dijital çıkış Yük ve fonksiyonel topraklama
Güç kaynağı, bağlantı türü	Soket
Güç kaynağı, bağlantı teknolojisi	Terminal şeridi
Güç kaynağı, kutup/damar sayısı	5
Ruhsat	RCM işareti
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
Osilasyon direnci	FN 942017-4 ve EN 60068-2-6 uyarınca şiddet seviyesi 2 ile nakliye uygulama testi
Şok direnci	FN 942017-5 ve EN 60068-2-27'ye göre şiddet seviyesi 2 ile şok testi
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Bağıl nem	% 0 - 85 yoğuşmayan

Özellik	Değer
Ses gücü seviyesi	55 dB(A)
Koruma türü	IP20
Ortam sıcaklığı	0 °C...40 °C
Ürün ağırlığı	3.2 kg
Oda sıcaklığında mutlak doğruluk ±% FS	1 %FS
Elektrik kontrolü	COM bağlantı noktası Ethernet entegre kumanda
Seri arayüz, fonksiyon	İletişim Parametrelendirme ve işleme alma
Seri arayüz, bağlantı türü	Soket
Seri arayüz, bağlantı teknolojisi	Sub-D
Seri arayüz, protokol	RS232
Seri arayüz, aktarım oranı	1200 ... 115200 Bit/s
Ethernet arayüzü, bağlantı türü	Soket
Ethernet arayüzü, bağlantı teknolojisi	RJ45
Ethernet arayüzü, aktarım hızı	100 Mbit/s
Ethernet arayüzü, işlev	Parametrelendirme ve işleme alma
Ethernet arayüzü, protokol	Modbus TCP
Sensör elektrik bağlantısı, bağlantı türü	Soket
Elektriksel bağlantı sensörü, tasarım	yuvarlak
Sensör elektrik bağlantısı, bağlantı teknolojisi	aM8x1, EN 61076-2-104'e göre A kodlu
Elektriksel bağlantı sensörü, giriş sinyali	0 - 10 V 0 - 5 V
Elektriksel bağlantı sensörü, çıkış sinyali	24V DC
Montaj türü	dişi dış M4 ile
Pnömatik bağlantı 1	QS-4
Pnömatik bağlantı sayısı	1
Gövde rengi	gri
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Alüminyum, toz kaplı