

Пневмоциліндр з напрямними DFM-40-125-P-A-GF

Номер деталі: 170868

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Відстань від центру ваги корисного вантажу до плити напрямних xs	50 мм
Крок	125 мм
Ø поршня	40 мм
Режим роботи привідного блоку	Напрямна
Демпфування	еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін
Положення монтажу	Будь-який
Напрямна	Направляюча ковзання
Конструкція	Направляюча
Визначення положення	Для безконтактних давачів
Робочий тиск	0.15 МПа...1 МПа 1.5 бар...10 бар
Максимальна швидкість	0.8 м/с
Режим роботи	Двосторонньої дії
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Клас "чистої кімнати"	Клас 7 згідно з ISO 14644-1
Температура навколишнього середовища	-20 °C...80 °C
Енергія удару в кінцевих положеннях	0.7 Н·м
Максимальна сила F _y	1227 Н
Максимальна статична сила F _y	1227 Н
Максимальна сила F _z	1227 Н
Максимальна сила F _z статична	1227 Н
Максимальний момент M _x	53.97 Н·м
Максимальний момент M _x статичний	53.97 Н·м
Max. Moment M _y	47.84 Н·м
Максимальний момент M _y , статичний	47.84 Н·м
Максимальний момент M _z	47.84 Н·м
Максимальний статичний момент M _z	47.84 Н·м
Максимально допустиме моментне навантаження M _x в залежності від ходу	8.57 Н·м

Особливості	Значення
Максимальне корисне навантаження в залежності від ходу на визначеній відстані x5	168 Н
Теоретична сила при 0,6 МПа (6 бар, 87 фунтів на квадратний дюйм), повернення	686 Н
Теоретична сила при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), при висуванні	754 Н
Рухома маса	1983 г
Вага продукту	4123 г
Альтернативні підключення	Див. креслення продукту
Пневматичне з'єднання	G1/8
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал покриття	Кований алюмінієвий сплав
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Кований алюмінієвий сплав
Матеріал штока поршня	високолегована нержавіюча сталь