

# Дросель GRO-QS-6

Номер деталі: 193973

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                                 | Значення                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Функція клапана                                             | Функція дроселя                                                                                                  |
| Пневматичний порт 1                                         | QS-6                                                                                                             |
| Пневматичне з'єднання 2                                     | QS-6                                                                                                             |
| Регулювальний елемент                                       | гвинт з накатаною головкою                                                                                       |
| Тип кріплення                                               | Монтаж на передній панелі<br>з наскрізним отвором<br>За допомогою аксесуарів<br>за бажанням:                     |
| Нормальний номінальний потік у напрямку дросельної заслінки | 245 л/хв                                                                                                         |
| Нормальний номінальний потік у зворотному напрямку          | 430 л/хв                                                                                                         |
| Робочий тиск                                                | 0 бар...10 бар                                                                                                   |
| Температура навколишнього середовища                        | -10 °C...60 °C                                                                                                   |
| Матеріал корпусу                                            | РА-посилений                                                                                                     |
| Захист від вибуху                                           | Зверніть увагу на інформацію в сертифікаті<br>Зона 1 (ATEX)<br>Зона 2 (ATEX)<br>Зона 21 (ATEX)<br>Зона 22 (ATEX) |
| Положення монтажу                                           | Будь-який                                                                                                        |
| Робоче середовище                                           | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                           |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища                 | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)                                                  |
| Відповідність LABS                                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                |
| Температура середовища                                      | -10 °C...60 °C                                                                                                   |
| Вага продукту                                               | 22 г                                                                                                             |
| Інформація про матеріали                                    | Відповідно до RoHS                                                                                               |
| Матеріальні ущільнення                                      | NBR                                                                                                              |
| Матеріал звільняючого кільця                                | POM                                                                                                              |
| Матеріал рифленої головки                                   | РА посилений                                                                                                     |
| Матеріал гвинта для регулювання                             | Високолегована сталь                                                                                             |