

Напрямний блок FENG-63-200-KF

Номер деталі: 34516

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	63
Крок	200 мм
Положення монтажу	Будь-який
Напрямна	Точна напрямна
Конструкція	Направляюча
Захист від вибуху	Зверніть увагу на інформацію в сертифікаті
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-20 °C...80 °C
Максимальна сила F _y	1260 Н
Максимальна статична сила F _y	1600 Н
Максимальна сила F _z	1260 Н
Максимальна сила F _z статична	1600 Н
Максимальний момент M _x	75 Н·м
Максимальний момент M _x статичний	95 Н·м
Max. Moment M _y	90 Н·м
Максимальний момент M _y , статичний	115 Н·м
Максимальний момент M _z	90 Н·м
Максимальний статичний момент M _z	115 Н·м
Сила переміщення	15 Н
Вага продукту	6390 г
Тип кріплення	З внутрішньою різьбою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал елемента напрямної	Загартована сталь
Матеріал корпусу	Анодований алюмінієвий сплав
Матеріал плити напрямних	Кований алюмінієвий сплав, анодований