



# Адаптер NEFV-V12-M12W8-0.6-M12QG5

Номер деталі: 4787544

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                                          | Значення                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип кріплення                                                        | з наскрізним отвором                                                                                                                                             |
| Вага продукту                                                        | 157 г                                                                                                                                                            |
| Електричне підключення 1, функція                                    | Сторона польового пристрою                                                                                                                                       |
| Електропідключення 1, проект                                         | Круглий                                                                                                                                                          |
| Електричне підключення 1, тип підключення                            | Розетка                                                                                                                                                          |
| Електричне підключення 1, кабельна розетка                           | Кутовий                                                                                                                                                          |
| Електропідключення 1, технологія підключення                         | M12x1 A-кодування згідно до EN 61076-2-101                                                                                                                       |
| Електричне підключення 1, кількість контактів/жил                    | 8                                                                                                                                                                |
| Електричне підключення 1, використані контакти/жили                  | 8                                                                                                                                                                |
| Електричне підключення 1, тип кріплення                              | Фіксація гвинтом                                                                                                                                                 |
| Електричне підключення 2, функція                                    | Модуль аналогового виходу (зелений), модуль цифрового входу (білий), модуль аналогового входу (жовтий), модуль цифрового виходу (червоний)<br>Сторона управління |
| Електропідключення 2, проект                                         | Круглий                                                                                                                                                          |
| Електричне підключення 2, тип підключення                            | 4x роз'єм                                                                                                                                                        |
| Електричне підключення 2, кабельна розетка                           | пряма                                                                                                                                                            |
| Електричне підключення 2, технологія підключення                     | M12x1 A-кодування згідно до EN 61076-2-101                                                                                                                       |
| Електропідключення 2, тип кріплення                                  | Фіксація гвинтом                                                                                                                                                 |
| Діапазон робочої напруги постійного струму                           | 0 В...30 В                                                                                                                                                       |
| Номінальна робоча напруга постійного струму                          | 24 В                                                                                                                                                             |
| Діапазон робочої напруги DC, напруга навантаження                    | 0 В...30 В                                                                                                                                                       |
| Номінальна робоча напруга для напруги навантаження постійного струму | 24 В                                                                                                                                                             |
| Струмове навантаження при 40 °C                                      | 2 А                                                                                                                                                              |
| Стійкість до стрибків напруги                                        | 60 В                                                                                                                                                             |
| Довжина кабелю                                                       | 0.623 м                                                                                                                                                          |
| Властивості кабелю                                                   | Стандарт                                                                                                                                                         |
| Лінійка умов випробувань                                             | Умови тестування за запитом                                                                                                                                      |
| Ступінь захисту                                                      | IP65<br>IP67                                                                                                                                                     |

| Особливості                                            | Значення                            |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Примітка щодо ступеня захисту                          | в змонтованому стані                |
| Температура навколишнього середовища                   | -25 °C...80 °C                      |
| Температура навколишнього середовища з рухомим кабелем | -5 °C...80 °C                       |
| Відповідність LABS                                     | VDMA24364-B1/B2-L                   |
| Інформація про матеріали                               | Відповідно до RoHS                  |
| Ступінь забруднення                                    | 3                                   |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                        | 2 - помірний вплив корозії          |
| Матеріал оболонки кабелю                               | TPE-U (PUR)                         |
| Колір оболонки кабелю                                  | Сірий                               |
| Матеріал корпусу                                       | TPE-U (PUR)                         |
| Кольор корпусу                                         | Чорний                              |
| Матеріал накидної гайки                                | Цинк литий під тиском, нікельований |
| Матеріал штекерних контактів                           | Латунь<br>Нікельований              |
| Матеріал ізоляційного рукава                           | PP                                  |