


## З'єднувальна лінія KVI-CP-3-GS-GD-5

Номер деталі: 540333

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                          | Значення                                 |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Додаткові функції                                    | Контакт 3 гнізда з виведенням 1 мм       |
| Маркування кабеля                                    | За допомогою аксесуарів                  |
| Частота підключення                                  | 500                                      |
| Вага продукту                                        | 255.4 г                                  |
| Електричне підключення 1, функція                    | Сторона польового пристрою               |
| Електропідключення 1, проект                         | Круглий                                  |
| Електричне підключення 1, тип підключення            | Розетка                                  |
| Електричне підключення 1, кабельна розетка           | Пряма                                    |
| Електропідключення 1, технологія підключення         | M9x0,5                                   |
| Електричне підключення 1, кількість контактів/жил    | 5                                        |
| Електричне підключення 1, використані контакти/жили  | 5                                        |
| Електричне підключення 1, тип кріплення              | Фіксація гвинтом                         |
| Електричне підключення 2, функція                    | Сторона управління                       |
| Електропідключення 2, проект                         | Круглий                                  |
| Електричне підключення 2, тип підключення            | Роз'єм                                   |
| Електричне підключення 2, кабельна розетка           | пряма                                    |
| Електричне підключення 2, технологія підключення     | M9x0,5                                   |
| Електричне підключення 2, кількість полюсів/проводів | 5                                        |
| Електричне підключення 2, використані піни/проводи   | 5                                        |
| Електропідключення 2, тип кріплення                  | Фіксація гвинтом                         |
| Діапазон робочої напруги постійного струму           | 0 В...30 В                               |
| Стумове навантаження при 40 °C                       | 1.6 А                                    |
| Примітка щодо ємності струму при 40 °C               | 2,3 А для 0,34 мм²<br>3,6 А для 0,49 мм² |
| Стійкість до стрибків напруги                        | 1.5 кВ                                   |
| Екранування                                          | Так                                      |
| Довжина кабелю                                       | 5 м                                      |
| Властивості кабелю                                   | підходить для енергетичних ланцюгів      |
| Лінійка умов випробувань                             | Умови тестування за запитом              |
| Радіус вигину, рухома прокладка кабелю               | 75 мм                                    |

| Особливості                                            | Значення                                                                   |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Діаметр кабелю                                         | 5.5 мм                                                                     |
| Склад кабелю                                           | 2 x 0,25 мм <sup>2</sup> + 2 x 0,34 мм <sup>2</sup> + 0,49 мм <sup>2</sup> |
| Номінальний переріз провідника                         | 0.25 мм <sup>2</sup><br>0.34 мм <sup>2</sup><br>0.49 мм <sup>2</sup>       |
| Ступінь захисту                                        | IP65<br>IP67                                                               |
| Примітка щодо ступеня захисту                          | в змонтованому стані                                                       |
| Температура навколишнього середовища                   | -20 °C...80 °C                                                             |
| Температура навколишнього середовища з рухомим кабелем | -5 °C...80 °C                                                              |
| Знак CE (див. декларацію про відповідність)            | Згідно директиви ЄС RoHS                                                   |
| Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)              | Відповідно до правил RoHS Великобританії                                   |
| Відповідність LABS                                     | VDMA24364-B2-L                                                             |
| Інформація про матеріали                               | Відповідно до RoHS                                                         |
| Ступінь забруднення                                    | 1                                                                          |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                        | 1 - низький опір корозії                                                   |
| Матеріал оболонки кабелю                               | TPE-U (PUR)                                                                |
| Колір оболонки кабелю                                  | світло-сірий                                                               |
| Матеріал корпусу                                       | PA<br>PBT<br>TPE-U (PUR)                                                   |
| Кольор корпусу                                         | Чорний                                                                     |
| Матеріал гвинтового фіксатора                          | Нікельована латунь                                                         |
| Матеріал штекерних контактів                           | Позолочена бронза<br>Латунь, позолочена                                    |
| Матеріал ізоляційного рукава                           | TPE-U (PUR)                                                                |