


Електрична напрямна EGSK-15- -

Номер деталі: 562749

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Робочий хід	25 мм...100 мм
Розмір	15
діаметр шпинделя	5 мм
Положення монтажу	Будь-який
Напрямна	Точна напрямна
Конструкція	Електромеханічний лінійний привід З кульковинтовою передачею
Посилання	Опорний перемикач
Тип гвинта	Привід з кульковинтовою передачею
Максимальне прискорення	10 м/с ²
Максимальна швидкість	0.16 м/с...0.33 м/с
Точність повторюваності	±0,003 - ±0,004 мм
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Ступінь захисту	IP10
Температура навколишнього середовища	0 °C...40 °C
Нерухомий підшипник, базова динамічна вантажопідйомність	590 Н
Динамічна навантажувальна здатність лінійної направляючої	1532 Н
Геометричні моменти інерції поверхні 2 ступеня Iy	910 мм ⁴
Геометричні моменти інерції поверхні 2 ступеня Iz	14200 мм ⁴
Максимальна сила подачі Fx	19 Н...57 Н
Статична навантажувальна здатність лінійної напрямної	3450 Н
Момент інерції маси JH на метр ходу	0.0048 кг·см ²
Постійна подача	1 мм/об...2 мм/об
Статична навантажувальна здатність нерухомих опор	290 Н
Тип кріплення	За допомогою внутрішньої різьби та центруючої втулки
Матеріал торцевої кришки	Алюміній литий під тиском 3 покриттям
Профіль матеріалу	Високолегована нержавіюча сталь
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал кришки приводу	Алюміній литий під тиском 3 покриттям

Особливості	Значення
Матеріал каретки	Сталь
Матеріал гайки шпинделя	Сталь
Матеріал шпинделя	Сталь