


Електрична напрямна EGSK-46- -

Номер деталі: 562753

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Робочий хід	200 мм...840 мм
Розмір	46
діаметр шпинделя	15 мм
Положення монтажу	Будь-який
Напрямна	Точна напрямна
Конструкція	Електромеханічний лінійний привід З кульковинтовою передачею
Посилання	Опорний перемикач
Тип гвинта	Привід з кульковинтовою передачею
Максимальне прискорення	20 м/с ²
Максимальна швидкість	0.43 м/с...1.48 м/с
Точність повторюваності	±0,003 - ±0,01 мм
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Ступінь захисту	IP10
Температура навколишнього середовища	0 °C...40 °C
Нерухомий підшипник, базова динамічна вантажопідйомність	6600 Н
Геометричні моменти інерції поверхні 2 ступеня Iy	240000 мм ⁴
Геометричні моменти інерції поверхні 2 ступеня Iz	1500000 мм ⁴
Максимальна сила подачі Fx	192 Н...392 Н
Момент інерції маси JH на метр ходу	0.39 кг·см ²
Постійна подача	10 мм/об...20 мм/об
Статична навантажувальна здатність нерухомих опор	3240 Н
Тип кріплення	з внутрішньою різьбою і штифтом
Матеріал торцевої кришки	Алюміній литий під тиском 3 покриттям
Профіль матеріалу	3 покриттям Високолегована сталь
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал кришки приводу	Алюміній литий під тиском 3 покриттям
Матеріал каретки	Сталь

Особливості	Значення
Матеріал гайки шпинделя	Сталь
Матеріал шпинделя	Сталь