

Вимірювальний модуль CPX-CMIX-M1-1

Номер деталі: 567417

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розміри Ш x Д x В	50 мм x 107 мм x 55 мм
Діагностика	Канальна та модульно-орієнтована діагностика
Захист від короткого замикання	Так
Спеціальна діагностика для пристроїв	Модуль зниженої напруги Система вимірювання пониженої напруги З допомогою локального 7-сегментного дисплею
Максимальна кількість модулів	9
Дисплей	Семисегментний дисплей
Індикатори стану	LED жовтий = PL (силове навантаження) LED червоний = помилка
Діапазон робочої напруги постійного струму	18 В...30 В
Номінальна робоча напруга постійного струму	24 В
Усунення несправності мережі	10 мс
Споживання струму при номінальній робочій напрузі	80 мА
Дозвіл	C-Tick
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-20 °C...70 °C
Відносна вологість	5 - 95 % Не конденсується
Ступінь захисту	IP65 згідно IEC 60529
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Вага продукту	140 г
Осі на одну пасмо	1
Кількість тяг осі	1
Максимальна довжина кабеля	30 м
Електричне підключення, інтерфейс керування	Розетка M9 5-pin
Інтерфейс керування	цифровий CAN-шина з протоколом Festo
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	РА-посилений