


Привід лінійний DGC-18- -HD-

Номер деталі: 567547

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Крок	1 мм...3000 мм
Ø поршня	18 мм
Демпфування	Амортизатор, жорстка характеристика Амортизатор, м'яка характеристика
Положення монтажу	Будь-який
Напрямна	Точна напрямна
Визначення положення	Для безконтактних датчиків
Варіанти	Додатковий супорт, стандартний, зліва Додатковий супорт, стандартно справа
Робочий тиск	0.25 МПа...0.8 МПа 2.5 бар...8 бар
Режим роботи	Двосторонньої дії
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Теоретична сила при 0,6 МПа (6 бар, 87 фунтів на квадратний дюйм), повернення	153 Н
Теоретична сила при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), при висуванні	153 Н
Рухома маса	0.921 кг...1.06 кг
Маса переміщення при ході 0 м	3.85 кг...3.99 кг
Додаткова вага на 10 мм ходу	0.071 кг
Тип кріплення	За допомогою аксесуарів
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал покриття	Кований алюмінієвий сплав
Матеріальні ущільнення	NBR TPE-U (PU)