


Коробка кінцевого вимикача SRAP-M-CA1-270-1-A-T2P20

Номер деталі: 570527

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Конструкція	прямокутний
На підставі норм	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Дозвіл	Знак RCM с UL us - Recognized (OL)
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC Згідно директиви EC RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC Відповідно до правил RoHS Великобританії
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Величина вимірювання	кут повороту
Основи вимірювання	Магнітний датчик Холла
Температура навколишнього середовища	-20 °C...80 °C
Аналоговий вихід	4-20 mA
Повторюваність аналогового виходу в ± °	1 град.
Захист від короткого замикання	Так
Стійкість до перевантажень	Наявне
Діапазон робочої напруги постійного струму	15 V...30 V
Струм холостого ходу	12 mA...20 mA
Захист від зворотної полярності	для всіх електричних підключень
Електричне підключення	9-pin Гвинтова клемма Plug-in
Можливість підключення кабеля з номінальним перерізом дроту	2.5 mm ²
Кабельний роз'єм	M20
Допустимий діаметр кабелю	5 mm...13 mm
Максимальна довжина кабеля	30 м
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	1000 г
Матеріал корпусу	Кований алюмінієвий сплав
Параметри налаштування	Teach-In Teach-in через електричне підключення
Діапазон налаштування визначення кута	0 град....270 град.

Особливості	Значення
Ступінь захисту	IP65 III
Напруга ізоляції	50 В
Стійкість до стрибків напруги	0.8 кВ
Клас корозійної стійкості (CRC)	3 - сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Ступінь забруднення	3