



# Кабель двигуна NEBM-M12G4-RS-15-N-LE4

Номер деталі: 571907

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                          | Значення                                   |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Відповідає стандарту                                 | DIN 47100<br>EN 61984                      |
| Маркування кабелю                                    | Без тримача позначки                       |
| Електричне підключення 1, функція                    | Сторона польового пристрою                 |
| Електропідключення 1, проект                         | Круглий                                    |
| Електричне підключення 1, тип підключення            | Розетка                                    |
| Електричне підключення 1, кабельна розетка           | Пряма                                      |
| Електропідключення 1, технологія підключення         | M12x1 A-кодування згідно до EN 61076-2-101 |
| Електричне підключення 1, кількість контактів/жил    | 4                                          |
| Електричне підключення 1, використані контакти/жили  | 4                                          |
| Електричне підключення 1, тип кріплення              | Гвинтовий фіксатор SW14                    |
| Електричне підключення 2, функція                    | Сторона управління                         |
| Електричне підключення 2, тип підключення            | кабель                                     |
| Електричне підключення 2, технологія підключення     | відкритий кінець                           |
| Електричне підключення 2, кількість полюсів/проводів | 4                                          |
| Електричне підключення 2, використані піни/проводи   | 4                                          |
| Діапазон робочої напруги постійного струму           | 0 В...250 В                                |
| Діапазон робочої напруги змінного струму             | 0 В...250 В                                |
| Струмове навантаження при 40 °C                      | 4 А                                        |
| Екранування                                          | Так                                        |
| Довжина кабелю                                       | 15 м                                       |
| Властивості кабелю                                   | Підходить для роботів                      |
| Радіус вигину, рухома прокладка кабелю               | 60 мм                                      |
| Діаметр кабелю                                       | 5.9 мм                                     |
| Склад кабелю                                         | 4 x 0,34 мм <sup>2</sup>                   |
| Номінальний переріз провідника                       | 0.34 мм <sup>2</sup>                       |
| Кінці проводів                                       | Накінецьник                                |
| Ступінь захисту                                      | IP67                                       |
| Примітка щодо ступеня захисту                        | в змонтованому стані                       |
| Температура навколишнього середовища                 | -25 °C...80 °C                             |

| Особливості                                            | Значення                                 |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Температура навколишнього середовища з рухомим кабелем | 0 °C...40 °C                             |
| Знак CE (див. декларацію про відповідність)            | Згідно директиви ЄС RoHS                 |
| Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)              | Відповідно до правил RoHS Великобританії |
| Відповідність LABS                                     | VDMA24364-B2-L                           |
| Інформація про матеріали                               | Відповідно до RoHS                       |
| Ступінь забруднення                                    | 3                                        |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                        | 2 - помірний вплив корозії               |
| Матеріал оболонки кабелю                               | TPE-U (PUR)                              |
| Колір оболонки кабелю                                  | Чорний                                   |
| Матеріал корпусу                                       | TPE-U (PUR)                              |
| Матеріальні ущільнення                                 | NBR                                      |
| Матеріал ізоляційного рукава                           | TPE-E                                    |