

## Роз'єм мультипіновий NECA-S1G9-P9-MP5

Номер деталі: 573695

FESTO



### Технічні дані

| Особливості                                 | Значення                                   |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Тип кріплення                               | з наскрізним отвором                       |
| Вага продукту                               | 60 г                                       |
| Електричне підключення 1                    | Роз'єм, Sub-D, 9-pin                       |
| Електричне підключення 2                    | Гвинтова клемма, 9-контактна               |
| Діапазон робочої напруги постійного струму  | 21.6 В...26.4 В                            |
| Номінальна робоча напруга постійного струму | 24 В                                       |
| Струмове навантаження при 40 °C             | 1 А                                        |
| Допустимий діаметр кабелю                   | 5 мм...10 мм                               |
| Перетин з'єднання                           | 0.34 мм²...1 мм²                           |
| Зверніть увагу на переріз з'єднання         | 0,34-0,5 мм² при використанні наконечників |
| Ступінь захисту                             | IP65<br>згідно IEC 60529                   |
| Температура навколишнього середовища        | 0 °C...50 °C                               |
| Температура зберігання                      | -20 °C...70 °C                             |
| Відносна вологість                          | 95 %<br>Не конденсується                   |
| Відповідність LABS                          | VDMA24364-B1/B2-L                          |
| Клас корозійної стійкості (CRC)             | 2 - помірний вплив корозії                 |
| Матеріал корпусу                            | РА-посилений                               |
| Матеріал накидної гайки                     | Латунь                                     |
| Матеріал гвинтів                            | Сталь                                      |
| Матеріальні ущільнення                      | NBR                                        |