

# Електронний модуль VMPA14-FB-EMG-D2-8

Номер деталі: 8066767

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                                  | Значення                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Діагностика                                                  | моніторинг стану<br>Обрив дроту на котушку клапана<br>Клапани короткого замикання<br>Клапани зниженої напруги |
| Максимальна кількість мість для певморозподільників          | 4                                                                                                             |
| Максимальна кількість котушок пневморозподільників           | 8                                                                                                             |
| Власне споживання струму під навантаженням                   | 23 mA                                                                                                         |
| Внутрішнє споживання струму при робочій напрузі              | 8 mA                                                                                                          |
| Номінальний струм втягування на кожен котушку електромагніту | Від 58 mA до 24 мс                                                                                            |
| Номінальний струм зі зниженням струму                        | 9 mA через 24 ms                                                                                              |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                              | 1 - низький опір корозії<br>(коли встановлено)                                                                |
| Відповідність LABS                                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                             |
| Вага продукту                                                | 30 г                                                                                                          |
| Матеріал корпусу                                             | ПОМ                                                                                                           |
| Інформація про матеріали                                     | Відповідно до RoHS                                                                                            |