


Адаптер
NEFM-S1G9-K-0,5-R3G8
Номер деталі: 8106112

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Маркування кабеля	Без тримача позначки
Вага продукту	100 г
Електричне підключення 1, функція	Сторона польового пристрою
Електропідключення 1, проект	Прямокутний
Електричне підключення 1, тип підключення	Розетка
Електричне підключення 1, кабельна розетка	Пряма
Електропідключення 1, технологія підключення	Sub-D
Електричне підключення 1, кількість контактів/жил	9
Електричне підключення 1, використані контакти/жили	8
Електричне підключення 2, функція	Сторона управління
Електропідключення 2, проект	Прямокутник
Електричне підключення 2, тип підключення	Роз'єм
Електричне підключення 2, кабельна розетка	пряма
Електричне підключення 2, технологія підключення	RJ45
Електричне підключення 2, кількість полюсів/проводів	8
Електричне підключення 2, використані піни/проводи	8
Діапазон робочої напруги постійного струму	0 В...24 В
Номінальна робоча напруга постійного струму	24 В
Струмове навантаження при 40 °C	0.9 А
Стійкість до стрибків напруги	2 кВ
Екранування	Так
Довжина кабелю	0.5 м
Властивості кабелю	Стандарт
Радіус вигину, фіксована прокладка кабелю	68 мм
Діаметр кабелю	6.8 мм
Склад кабелю	5 x (2 x 0,08 mm ²)
Номінальний переріз провідника	0,08 мм ² AWG28
Ступінь захисту	IP20
Примітка щодо ступеня захисту	в змонтованому стані
Температура навколишнього середовища	-20 °C...80 °C
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EC RoHS

Особливості	Значення
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Ступінь забруднення	2
Матеріал оболонки кабелю	PVC
Колір оболонки кабелю	Чорний
Матеріал корпусу	PVC
Кольор корпусу	Чорний
Матеріал ізоляційного рукава	PVC