

Електронний модуль VMRA1-FB-EMG-8-S

Номер деталі: 8108543

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Діагностика	Клапани зниженої напруги
Максимальна кількість міст для пнеморозподільників	4
Максимальна кількість котушок пнеморозподільників	7
Параметризація	Реакція на збій на каналі Сила на канал Режим очікування на канал Моніторинг
Захист від зворотної полярності	Так
Діапазон робочої напруги DC електроніка/датчики	18 В...30 В
Діапазон робочої напруги DC, напруга навантаження	18 В...30 В
Власне споживання струму під навантаженням	6.5 мА
Внутрішнє споживання струму при робочій напрузі	17 мА
Максимальна кількість виходів	7
Максимальна кількість входів	1
Номінальний струм втягування на кожну котушку електромагніту	Від 58 мА до 24 мс
Номінальний струм зі зниженням струму	25 мА через 24 мс
Електрична ізоляція між каналом і внутрішньою шиною	Так
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії (коли встановлено)
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Вага продукту	20 г
Електричний контроль	Fieldbus
Матеріал корпусу	POM
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS